



Sujetador Universal / Bimetálico / 3 m (9.8 ft) de Largo / Exterior y Zonas Húmedas / Resistente a Corrosión / Instalación 1.5-1.8 m (4.9-5.9 ft)

SKU: MG-51-139BM Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$1,047.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sujetador universal bimetálico ha sido especialmente diseñado para entornos exteriores y áreas con condiciones desafiantes, como zonas húmedas. Este proporciona una solución ideal para combatir la corrosión y los problemas asociados a la exposición a elementos climáticos adversos. Gracias a su alta durabilidad y resistencia, los usuarios pueden tener plena confianza de que su rendimiento no se verá comprometido al instalarlo en exteriores. Se utiliza para formar un soporte tipo trapecio para fijar la charola directamente al piso, soportar la charola a muro en forma vertical de cascada y horizontal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para entornos exteriores y zonas húmedas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta resistencia a la corrosión climática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sin accesorios adicionales para instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporta instalación a 1.5 m-1.8 m (4.9 ft-5.9 ft) de distancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material bimetálico para máxima durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación rápida con llave de 10 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte tipo trapecio para fijar charola al piso<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte vertical de cascada y horizontal a muro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Resistencia a corrosión climática: Alta<li style='padding: 5px 0;'>• Aplicación: Exterior y zonas húmedas<li style='padding: 5px 0;'>• Configuraciones: Trapecio, vertical cascada, horizontal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 5px 0;'>• Material: Bimetálico<li style='padding: 5px 0;'>• Distancia de instalación: 1.5 m-1.8 m (4.9 ft-5.9 ft)<li style='padding: 5px 0;'>• Herramienta de instalación: Llave de 10 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Sujetador universal bimetálico multiusos<li style='padding: 5px 0;'>• Sin accesorios adicionales requeridos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia superior a corrosión climática en exteriores
Característica 2	Material bimetálico para durabilidad extendida
Característica 3	Instalación rápida con herramienta de 10 mm únicamente
Característica 4	Sin accesorios adicionales requeridos
Característica 5	Soporte tipo trapecio, vertical cascada y horizontal
Característica 6	Distancia de instalación ajustable 1.5-1.8 m (4.9-5.9 ft)