



Supervisor de Baja Presión / 4-15 PSI (0.27-1.03 Bar) / 1 o 2 Interruptores / Caja No Conductorora / Conexión No Corrosiva

SKU: PS101A Marca: POTTER Categoría: Detectores de Flujo y Presión

\$3,077.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los interruptores accionados por presión de la serie PS10 están diseñados para la detección de condiciones de flujo de agua en sistemas automáticos de rociadores contra incendios de diseños particulares, incluyendo sistemas de tuberías húmedas con válvulas de retención de alarma, tuberías secas, válvulas de acción previa y sistemas de diluvio. Este supervisor de baja presión proporciona una señal de supervisión ajustable entre 4 y 15 PSI (0.27 a 1.03 bar), con opciones de configuración de uno o dos interruptores independientes según los requerimientos de la instalación. La construcción con caja no conductorora garantiza seguridad intrínseca en entornos sensibles, mientras que las cámaras de cableado aisladas y separadas eléctricamente facilitan una instalación organizada y segura.

Características Principales

- Ajuste de presión de 4-15 PSI (0.27-1.03 bar) para supervisión de baja presión
- Modelos disponibles con 1 o 2 interruptores independientes
- Ajuste sin herramientas en modelos dúo con dos interruptores
- Cámaras de cableado aisladas y separadas eléctricamente
- Caja no conductorora para aplicaciones de seguridad intrínseca
- Dos entradas para conductos/cables de 1/2" (12.7 mm)

Especificaciones Técnicas

Rango de Ajuste: 4-15 PSI (0.27-1.03 bar)

Configuración de Interruptores: 1 o 2 interruptores independientes

Ajuste Modelos Dúo: Sin herramientas requeridas

Entradas de Cableado: 2 x 1/2" (12.7 mm)

Cámaras de Cableado: Aisladas y separadas eléctricamente

Material de Conexión: No corrosivo

No conductorora (seguridad intrínseca)

Aplicaciones: Tuberías húmedas, secas, acción previa, diluvio

Sistemas de tuberías húmedas con válvulas de retención de alarma, sistemas de tuberías secas, válvulas de acción previa, sistemas de diluvio, y cualquier instalación que requiera supervisión de condición de flujo de agua o monitoreo de presión en rangos de baja presión.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de flujo en sistemas de rociadores contra incendios
Característica 2	Ajuste de presión sin herramientas en modelos dúo
Característica 3	Cámaras de cableado aisladas eléctricamente
Característica 4	Caja no conductorora para seguridad intrínseca
Característica 5	Conexión de presión en material no corrosivo
Característica 6	Dos entradas para conductos de 1/2 pulgada