



Supervisor de Presión / Doble Contacto SPDT / Ajustable 10 a 60 PSI / NFPA 72 / Sin Herramientas

SKU: PS252 Marca: POTTER Categoría: Detectores de Flujo y Presión

\$3,371.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El supervisor de presión serie PS25 está diseñado para la detección de aumento y/o disminución de presión en sistemas automáticos de rociadores contra incendios. El modelo PS252 incorpora dos interruptores SPDT independientes que permiten la supervisión simultánea de condiciones de presión alta y baja mediante señales discretas. Su rango de ajuste de 10 a 60 PSI (0,7 a 4,1 bar) permite la adaptación a diversas aplicaciones incluyendo tuberías secas con aire/nitrógeno, sistemas de acción previa, presión de tanques, suministros de aire y suministros de agua. La configuración de fábrica establece el punto normal de operación a 23 PSI (1,6 bar), con activación del interruptor bajo a 18 PSI (1,2 bar) por disminución de presión y del interruptor alto a 28 PSI (1,9 bar) por aumento de presión. El mecanismo de ajuste independiente sin herramientas facilita la calibración en campo durante la instalación o mantenimiento del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección de presión alta y baja en sistemas contra incendios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración predeterminada: 18 PSI (1,2 bar) baja, 28 PSI (1,9 bar) alta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modelo PS25-2 con dos interruptores independientes SPDT<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento NFPA 72 para señales de supervisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presión normal preestablecida a 23 PSI (1,6 bar)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ajuste independiente sin herramientas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de ajuste: 10 a 60 PSI (0,7 a 4,1 bar)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presión normal: 23 PSI (1,6 bar)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Punto bajo de fábrica: 18 PSI (1,2 bar) al disminuir<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Punto alto de fábrica: 28 PSI (1,9 bar) al aumentar<li style='padding: 6px 0;'>Dos interruptores SPDT independientes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de contacto: SPDT (Forma C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajuste sin herramientas requeridas<li style='padding: 6px 0;'>Cumplimiento normativo: NFPA 72</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Supervisión de aire/nitrógeno en tuberías secas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de acción previa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitoreo de presión de tanques<li style='padding: 6px 0;'>Suministros de aire<li style='padding: 6px 0;'>Suministros de agua</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección simultánea de presión alta y baja en sistemas contra incendios
Característica 2	Configuración de fábrica: 18 PSI baja, 28 PSI alta, 23 PSI normal
Característica 3	Dos interruptores SPDT independientes para señales de supervisión separadas
Característica 4	Ajuste de rangos sin herramientas en campo
Característica 5	Cumplimiento NFPA 72 para señales de supervisión de incendios
Característica 6	Compatible con tuberías secas, sistemas de acción previa y suministros de agua