



Supresor de Picos Clase B / 3 Fases / 120 kA / 220/380 Vca / NEMA 4 / 5 Modos de Protección

SKU: SUPR-120-3-FBS0 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Supresor de Picos Vca

\$21,391.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los supresores de transientes clase B están diseñados para brindar protección robusta a tableros secundarios, particularmente aquellos que alimentan cargas críticas. Este modelo incorpora tecnología híbrida con varistores de alta capacidad, adaptados a diferentes necesidades de protección contra sobretensiones. Los varistores integran un fusible térmico de alta precisión que, ante una sobrecorriente, abre el circuito de manera controlada, evitando el desprendimiento de llama e impidiendo que el varistor quede en cortocircuito. El circuito de seguimiento de onda filtra transitorios adicionales, mientras que la protección modular facilita el reemplazo, reparación y escalabilidad del sistema. El gabinete de acero con grado NEMA 4 permite su instalación en entornos exteriores o industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> • Clase B para protección en tableros secundarios<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> • Tecnología híbrida con varistores de alta capacidad<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> • Fusible térmico de precisión para sobrecorriente<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> • Protección en 5 modos: L-N, L-G, N-G, L-L<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> • Indicadores LED para diagnóstico de estado<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> • Gabinete de acero NEMA 4 resistente<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> • Circuito de seguimiento de onda para filtrado<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> • Protección modular para reemplazo y crecimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clase de protección: B<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 220/380 Vca<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 3 fases<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de descarga: 120 kA<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos de protección: L-N, L-G, N-G, L-L<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Híbrida con varistores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fusible térmico de precisión integrado<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corte seguro sin desprendimiento de llama<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Prevención de cortocircuito en varistor<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Circuito de seguimiento de onda<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicadores LED de estado operativo<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección modular para mantenimiento</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete: Acero<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado NEMA: 4<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Polvo y agua salpicada<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Tableros secundarios de carga crítica<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Facilidad de expansión modular</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección en tableros secundarios de carga crítica
Característica 2	Tecnología híbrida con varistores de alta capacidad
Característica 3	Fusible térmico de precisión que evita cortocircuito por sobrecorriente
Característica 4	Circuito de seguimiento de onda para filtrado de transitorios
Característica 5	Indicadores LED para diagnóstico de estado operativo
Característica 6	Gabinete de acero NEMA 4 para instalación en exteriores