



Supresor de Picos Clase C / 3 Fases / 127/220 Vca / 200 kA / Gabinete Industrial

SKU: SUPR-200-3FA Marca: TOTAL GROUND Categoría: Supresor de Picos Vca

\$27,383.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Supresor de transientes clase C diseñado para la protección de tableros principales con cargas críticas. Incorpora tecnología híbrida con varistores de múltiples capacidades adaptados a distintos niveles de protección. Cada varistor integra un fusible térmico de alta precisión que abre el circuito ante sobrecorriente, previniendo el desprendimiento de llama y el cortocircuito del componente. La arquitectura modular permite el reemplazo individual de módulos, facilitando el mantenimiento preventivo, las reparaciones y la expansión del sistema. El circuito de seguimiento de onda garantiza una respuesta coordinada ante eventos transitorios. El gabinete de acero industrial está diseñado para instalación en tableros principales de entornos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Supresor de picos clase C para acometidas trifásicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 127/220 Vca, 3 fases<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de descarga: 200 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicadores LED de estado por fase (verde: protegido, rojo: desprotegido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Módulos reemplazables con fusible térmico integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Clase de protección: Clase C</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de acometida: Trifásica</p><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de operación: 127/220 Vca</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad de descarga: 200 kA</p><p style='margin: 6px 0;'>Tecnología: Híbrida con varistores</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección por varistor: Fusible térmico de alta precisión</p><p style='margin: 6px 0;'>Circuito adicional: Seguimiento de onda</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico e Indicadores</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Gabinete: Acero industrial</p><p style='margin: 6px 0;'>Aplicación: Tableros principales</p><p style='margin: 6px 0;'>Indicadores LED: Por fase</p><p style='margin: 6px 0;'>Estado protegido: LED verde</p><p style='margin: 6px 0;'>Estado desprotegido: LED rojo</p><p style='margin: 6px 0;'>Arquitectura: Módulos reemplazables</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventajas Operativas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Mantenimiento: Reemplazo de módulos sin intervención total</p><p style='margin: 6px 0;'>Escalabilidad: Crecimiento modular del sistema</p><p style='margin: 6px 0;'>Seguridad: Prevención de cortocircuito y llama por fusible térmico</p><p style='margin: 6px 0;'>Monitoreo: Visualización inmediata de estado por fase</p><p style='margin: 6px 0;'>Respuesta: Coordinación precisa ante transitorios</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección híbrida con varistores de distintas capacidades
Característica 2	Fusible térmico integrado que evita cortocircuito por sobrecorriente
Característica 3	Módulos reemplazables para mantenimiento y escalabilidad
Característica 4	Indicadores LED por fase para monitoreo visual de estado
Característica 5	Gabinete de acero industrial para tableros principales
Característica 6	Circuito de seguimiento de onda para respuesta precisa