



Supresor de Picos para Rack / 10 Contactos NEMA 5-15R / Protección Clase A 40 kA / Filtro EMI/RFI -70 dB / Montaje 19" 1U

SKU: SUP-RACK    Marca: TOTAL GROUND    Categoría: Supresor de Picos Vca

\$3,858.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El SUPRACK es un supresor de picos diseñado para montaje en rack de 19", con factor de forma 1U y construcción en acero. Integra circuito de protección clase A con tecnología MOV, ofreciendo capacidad de supresión de 40 kA en modo línea-neutro. Incorpora filtro EMI/RFI con rango de operación de 100 kHz a 10 MHz y atenuación de -70 dB, orientado a mitigar interferencias electromagnéticas que puedan afectar el funcionamiento de equipos sensibles y sistemas asociados en entornos de telecomunicaciones. La unidad distribuye alimentación a través de diez contactos NEMA 5-15R, distribuidos en ocho posiciones traseras y dos frontales para acceso operativo. Los indicadores LED proporcionan monitoreo visual del estado de protección en tiempo real. Aplicaciones típicas incluyen racks de telecomunicaciones, centros de datos site, servidores y protección de equipos electrónicos delicados.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Circuito de protección clase A con tecnología MOV</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra transitorios de 40 kA en modo L-N</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Filtro EMI/RFI 100 kHz-10 MHz con atenuación de -70 dB</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño 1U para montaje en rack de 19"</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicadores LED de estado de protección en tiempo real</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interruptor de encendido con indicador luminoso</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Clase de protección</span><span style='font-weight: 600;'>A</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Capacidad de supresión</span><span style='font-weight: 600;'>40 kA</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Modo de protección</span><span style='font-weight: 600;'>L-N</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Tecnología de supresión</span><span style='font-weight: 600;'>MOV</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Rango filtro EMI/RFI</span><span style='font-weight: 600;'>100 kHz - 10 MHz</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Atenuación filtro</span><span style='font-weight: 600;'>-70 dB</span></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Factor de forma rack</span><span style='font-weight: 600;'>1U</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Ancho de rack</span><span style='font-weight: 600;'>19" </div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Material de gabinete</span><span style='font-weight: 600;'>Acero</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Contactos NEMA 5-15R traseros</span><span style='font-weight: 600;'>8</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Contactos NEMA 5-15R frontales</span><span style='font-weight: 600;'>2</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'><span>Indicadores de estado</span><span style='font-weight: 600;'>LED</span></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Unidad supresora SUPRACK</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Hardware de montaje para rack 19"</div><div style='padding: 6px 0;'>• Manual de instalación y operación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección contra transitorios de 40 kA en modo L-N para equipos críticos |
| Característica 2 | Filtro EMI/RFI 100 kHz-10 MHz con atenuación de -70 dB                    |
| Característica 3 | Distribución de 10 contactos con 8 traseros y 2 frontales                 |
| Característica 4 | Indicadores LED de estado de protección en tiempo real                    |
| Característica 5 | Gabinete de acero 1U para rack 19" con interruptor luminoso               |
| Característica 6 | Diseño robusto con tecnología MOV para telecomunicaciones                 |