



Supresor de Picos Portátil para Pared / 120 Vca / 15 A / 540 J / 1800 W / 1 Salida NEMA 5-15R

SKU: EPLSPWLED Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$115.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este supresor de picos portátil para pared ofrece protección eléctrica confiable para equipos sensibles en entornos profesionales y residenciales. Opera a 120 Vca con capacidad de 1800 W y corriente nominal de 15 A, brindando una salida NEMA 5-15R para conexión directa de dispositivos críticos. Su indicador LED permite verificar visualmente el estado de protección activa en todo momento. El diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos sin comprometer la seguridad eléctrica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Supresión de picos de 540 Joules con máximo pico de voltaje de 6 kV1 salida NEMA 5-15R para conexión de dispositivosCapacidad de carga máxima de 1800 WIndicador LED de protección activaOperación a 120 Vca, 15 A, 60 HzProtección triple: L-N, L-GND y N-GND (500 V cada modo)Máximo pico de corriente: 12,000 A<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Protección Eléctrica</h4><p style='margin: 8px 0;'>Supresor de picos: 540 J</p><p style='margin: 8px 0;'>Capacidad: 1800 W</p><p style='margin: 8px 0;'>Máximo pico de corriente: 12,000 A</p><p style='margin: 8px 0;'>Máximo pico de voltaje: 6 kV</p><p style='margin: 8px 0;'>Modos de protección: L-N 500 V, L-GND 500 V, N-GND 500 V</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0;'>Voltaje: 120 Vca</p><p style='margin: 8px 0;'>Corriente: 15 A</p><p style='margin: 8px 0;'>Frecuencia: 60 Hz</p><p style='margin: 8px 0;'>Salidas: 1 NEMA 5-15R</p><p style='margin: 8px 0;'>Indicador: LED de protección activa</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Físicas</h4><p style='margin: 8px 0;'>Dimensiones: 5.5 x 7.5 x 6.5 cm</p><p style='margin: 8px 0;'>Color: Blanco / Azul</p><p style='margin: 8px 0;'>Material: Plástico</p><p style='margin: 8px 0;'>Diseño: Caja a color</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Certificaciones</h4><p style='margin: 8px 0;'>UL/cUL</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección triple via L-N, L-GND y N-GND
Característica 2	Indicador LED de estado de protección activa
Característica 3	Diseño compacto de plástico en caja a color
Característica 4	Máximo pico de corriente de 12,000 A
Característica 5	Certificación UL/cUL para operación confiable
Característica 6	Supresión de voltaje máximo de 6 kV