



Supresor de Transientes Clase B / 127 Vca / 1 Fase / 50 kA / NEMA 4 / 3 Modos de Protección

SKU: SUPTRECK-50-1FA Marca: TOTAL GROUND Categoría: Supresor de Picos Vca

\$5,110.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Supresor de transientes Clase B diseñado para instalación en tableros principales y acometidas eléctricas, eliminando picos transitorios originados por factores internos y externos. Opera a 127 Vca en configuración monofásica con capacidad de 50 kA por fase. Incorpora tecnología MOV (Metal Oxide Varistor) con fusible térmico de alta precisión que abre el circuito ante sobrecargas de corriente, previniendo desprendimiento de flama y cortocircuito del varistor. Cumple con la NMX-J-549-ANCE-2005 como parte del SPTE (Sistema de Protección contra Transitorios Eléctricos). Gabinete de policarbonato con grado de protección NEMA 4 apto para condiciones industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección clase B para transitorios severos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología MOV con fusible térmico integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de 50 kA por fase<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador LED de estado en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gabinete de policarbonato NEMA 4</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clase de protección: B<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 127 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fases: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad por fase: 50 kA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de gabinete: Policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado NEMA: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicador de estado: LED en tiempo real</div></div><div style='padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Supresor de transientes SUPTRECK501FA</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección clase B para transitorios severos en acometidas principales
Característica 2	Tecnología MOV con fusible térmico integrado contra sobrecargas
Característica 3	Capacidad de 50 kA por fase para alta demanda energética
Característica 4	Indicador LED de estado en tiempo real para monitoreo visual
Característica 5	Gabinete de policarbonato NEMA 4 para intemperie industrial
Característica 6	3 modos de protección L-N, L-T, N-T cobertura completa