



Supresor de Transientes Clase B / 3 Fases / 127/220 Vca / 80 kA / Gabinete NEMA 4 / 30x20x12 cm (11.8x7.9x4.7 in)

SKU: SUPR-80-3-FASO Marca: TOTAL GROUND Categoría: Supresor de Picos Vca

\$13,370.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los supresores de transientes clase B están diseñados para brindar protección robusta a tableros secundarios, especialmente aquellos que alimentan cargas críticas en instalaciones industriales, comerciales e infraestructura de telecomunicaciones. Este modelo incorpora tecnología híbrida con varistores de múltiples capacidades que se adaptan a distintas necesidades de protección contra sobretensiones. Los varistores integran un fusible térmico de alta precisión que abre el circuito en caso de sobrecorriente, previniendo el desprendimiento de llama y evitando que el varistor quede en cortocircuito. La arquitectura modular permite el reemplazo individual de componentes, facilitando el mantenimiento y permitiendo la expansión del sistema conforme crecen las necesidades de protección. El circuito de seguimiento de onda incorporado filtra el ruido transitorio presente en la línea, mejorando la calidad de la energía que llega a los equipos sensibles. El gabinete construido en acero con grado de protección NEMA 4 garantiza la integridad del equipo en ambientes exigentes, expuestos a polvo, agua y condiciones industriales adversas.

Características Generales

- Tecnología híbrida con varistores de múltiples capacidades
- Fusible térmico de alta precisión integrado en varistores
- Protección modular para fácil reemplazo y crecimiento
- Circuito de seguimiento de onda que filtra ruido transitorio
- Gabinete de acero NEMA 4, dimensiones 30x20x12 cm (11.8x7.9x4.7 in)
- Capacidad de 80 kA para sobrecorrientes severas
- Voltaje de operación: 127/220 Vca, configuración trifásica

Clase de protección: Clase B

Voltaje de operación: 127/220 Vca

Configuración: 3 fases

Capacidad de descarga: 80 kA

Tecnología: Híbrida con varistores de múltiples capacidades

Filtrado: Circuito de seguimiento de onda para ruido transitorio

Físicas y Mecánicas

Grado de protección: NEMA 4

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 30x20x12 cm (11.8x7.9x4.7 in)

Arquitectura: Protección modular para reemplazo y expansión

Contenido del Paquete

Supresor de transientes clase B con gabinete NEMA 4

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología híbrida con varistores de múltiples capacidades para protección adaptativa
Característica 2	Fusible térmico de alta precisión que evita desprendimiento de llama y cortocircuito
Característica 3	Protección modular que facilita reemplazo, reparación y escalabilidad del sistema
Característica 4	Circuito de seguimiento de onda que filtra ruido transitorio en línea
Característica 5	Gabinete de acero NEMA 4 resistente a intemperie y ambientes industriales severos
Característica 6	Capacidad de 80 kA para disipación de sobrecorrientes de alta intensidad