



Supresor de Transientes Clase C / 277/480 Vca Trifásico / 200 kA / NEMA 4 / 5 Hilos / Indicadores LED

SKU: SUPR-200-3FC Marca: TOTAL GROUND Categoría: Supresor de Picos Vca

\$27,702.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Supresor de transientes clase C diseñado para la protección de tableros principales con cargas críticas. Opera a 277/480 Vca en configuración trifásica de 5 hilos con capacidad de descarga de 200 kA. Incorpora tecnología híbrida con varistores de distintas capacidades según las necesidades de protección, cada uno con fusible térmico de alta precisión que abre el circuito ante sobrecorriente para evitar desprendimiento de llama y cortocircuito del varistor. El gabinete NEMA 4 garantiza resistencia a intemperie y corrosión. Los módulos de protección son intercambiables, facilitando el reemplazo, reparación y escalabilidad del sistema. Indicadores LED integrados permiten el monitoreo visual del estado operativo del dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Supresor clase C para protección de tableros principales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 277/480 Vca, 3 fases, 5 hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de descarga: 200 kA para alta protección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modos de protección: L-N, L-G, N-G, L-L (opcional)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicadores LED: verde (protegido), rojo (desprotegido), apagado (reemplazar módulo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología híbrida con varistores de distintas capacidades<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fusible térmico de alta precisión integrado en varistores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección modular para fácil reemplazo, reparación y crecimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clase de protección:</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Clase C</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: 3 fases, 5 hilos</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de descarga: 200 kA</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modos de protección: L-N, L-G, N-G, L-L (opcional)</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia: Intemperie y corrosión</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad ante sobrecorriente: Apertura de circuito sin desprendimiento de llama</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño: Modular para reemplazo y escalabilidad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Protección</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete: NEMA 4</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección del varistor: Fusible térmico de alta precisión</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicador LED verde: Estado protegido</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicador LED rojo: Estado desprotegido</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>LED apagado: Requerido reemplazo de módulo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de tableros principales con carga crítica
Característica 2	Tecnología híbrida con varistores de capacidades graduadas
Característica 3	Fusible térmico de alta precisión que evita cortocircuito del varistor
Característica 4	Gabinete NEMA 4 resistente a intemperie y corrosión
Característica 5	Módulos intercambiables para reparación y escalabilidad
Característica 6	Indicadores LED de estado: protegido, desprotegido y reemplazo