



Supresor de Transientes Clase B / 1 Fase 3 Hilos / 127 Vca / 50 kA / IP64 / Diseño Interior Compacto

SKU: SOHO1F Marca: TOTAL GROUND Categoría: Supresor de Picos Vca

\$2,565.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Supresor de transientes Clase B diseñado para aplicaciones residenciales y pequeñas oficinas que requieren protección robusta derivada de tecnología industrial. Opera a 127 Vca con una frecuencia de 60 Hz, ofreciendo protección contra sobretensiones mediante dos modos activos L-N y N-G. Su gabinete con grado de protección IP64 permite instalación en interiores, mientras que su diseño compacto de 145 x 120 x 60 mm facilita la integración en espacios reducidos. El indicador LED proporciona monitoreo en tiempo real del estado de protección, y los cuatro puntos de sujeción simplifican su montaje. Con un consumo de operación de únicamente 1 W, resulta eficiente para mantener protección continua de equipos electrónicos sensibles sin impacto significativo en el consumo energético.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clase de protección: Clase B con tecnología industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Atenuación EMI/RFI: hasta 55 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente de descarga máxima: 50 kA (20 μs) / 300 J<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modos de protección: L-N y N-G (doble modo activo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador LED de estado de protección en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuatro puntos de sujeción para instalación cómoda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño estético compacto para interiores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 127 Vca @ 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de descarga: 50 kA (20 μs)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Energía de protección: 300 J<li style='padding: 6px 0;'>Atenuación EMI/RFI: 55 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 145 x 120 x 60 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP64<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo de operación: 1 W<li style='padding: 6px 0;'>Instalación: Interior, diseño estético compacto<li style='padding: 6px 0;'>Sujeción: Cuatro puntos de anclaje</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Residencias y departamentos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pequeñas oficinas<li style='padding: 6px 0;'>Equipos electrónicos sensibles<li style='padding: 6px 0;'>Dispositivos electrónicos delicados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología industrial en formato residencial y oficina
Característica 2	Atenuación EMI/RFI hasta 55 dB para señales limpias
Característica 3	Protección dual L-N y N-G con indicador LED de estado
Característica 4	Consumo ultraeficiente de 1 W para operación continua
Característica 5	Gabinete IP64 con cuatro puntos de sujeción para instalación sencilla
Característica 6	Protección de 300 J para equipos electrónicos sensibles