



Supresor de Transientes Clase B / 2 Fases 4 Hilos / 220 Vca / 50 kA / Atenuación EMI/RFI 55 dB / IP64 / Diseño Interior Compacto

SKU: SOHO/220 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Supresor de Picos Vca

\$3,246.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El supresor de transientes SOHO/220 es un dispositivo de protección Clase B diseñado para entornos residenciales y pequeñas oficinas que requieren salvaguardar equipos electrónicos sensibles contra sobretensiones y picos de voltaje. Utiliza tecnología MOV (Metal Oxide Varistor) con fusible térmico integrado, ofreciendo una solución robusta heredada de aplicaciones industriales pero con un factor de forma estético adaptado para instalación interior. El equipo proporciona protección en doble modo (L-N y N-G) con capacidad de 50 kA o 300 J, junto con atenuación activa de interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. Los indicadores LED de estado permiten verificación inmediata del nivel de protección disponible, facilitando el mantenimiento preventivo sin interrumpir la operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Supresor de transientes Clase B para uso industrial y residencialTecnología MOV (Metal Oxide Varistor) con fusible térmico de protecciónIndicadores LED de estado de protección en tiempo realProtección contra sobrecorrientes de 50 kA (20 µs) o 300 JAtenuación EMI/RFI de 55 dB (1 kHz a 100 MHz)Protección doble modo: L-N y N-GDiseño compacto para instalación interiorGabinete con grado de protección IP64Voltaje de operación: 127/220 Vca @ 60 HzConsumo de operación: 1 W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Clase de protección: BVoltaje de operación: 127/220 Vca @ 60 HzProtección máxima: 50 kA (20 µs) o 300 JModos de protección: L-N, N-GTecnología: MOV con fusible térmicoAtenuación EMI/RFI: 55 dB (1 kHz a 100 MHz)Consumo de operación: 1 W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones: 145 x 120 x 60 mmGabinete: IP64Instalación: InteriorDiseño: Compacto, estético residencialAplicaciones: Residencias, departamentos, pequeñas oficinas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicación y Monitoreo</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>LED indicador de estado de protección activoMonitoreo en tiempo real del nivel de protecciónVerificación visual sin interrupción de servicio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual L-N y N-G con tecnología MOV y fusible térmico integrado
Característica 2	Indicadores LED en tiempo real para monitoreo visual del estado de protección
Característica 3	Atenuación de interferencias EMI/RFI de 55 dB en rango 1 kHz a 100 MHz
Característica 4	Diseño compacto 145 x 120 x 60 mm para instalación discreta en interiores
Característica 5	Protección de 50 kA (20 µs) o 300 J para equipos electrónicos sensibles
Característica 6	Gabinete IP64 con estética residencial para oficinas pequeñas y departamentos