

Sin imagen disponible

Supresor Riel DIN / 120 VCA / Diodo Silicio / 75,000 A / Contacto Seco / LED Estado / -40°F a 185°F

SKU: DTKDR120P1 Marca: DITEK Categoría: Supresor de Picos Vca

\$1,863.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Supresor de picos diseñado para instalación en riel DIN estándar de 35 mm, con tecnología de diodo de silicio que ofrece protección superior contra sobretensiones en líneas de 120 VCA. Incorpora indicador visual LED bicolor (verde/rojo) para estado operativo inmediato, contacto seco Form C para integración con sistemas de monitoreo remoto, y mecanismo de desconexión automática de la carga cuando el supresor resulta dañado. Su carcasa con clasificación IP20 y material autoextinguible UL94 V-0 garantiza operación segura en entornos industriales exigentes con rango de temperatura extendido.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Tecnología de diodo de silicio para máxima protección contra transitoriosIndicador visual LED: verde (normal), rojo (reemplazar supresor)Contacto seco Form C para monitoreo remoto de estadoDesconexión automática de carga ante falla del supresorMontaje en riel DIN estándar de 35 mmCarcasa IP20 con material autoextinguible UL94 V-0<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje Nominal</div><div style='font-weight: bold; font-size: 1.1em;'>120 VCA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Corriente de Sobretensión</div><div style='font-weight: bold; font-size: 1.1em;'>75,000 A por fase</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>SCCR</div><div style='font-weight: bold; font-size: 1.1em;'>200,000 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Frecuencia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 1.1em;'>50/60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conexión</div><div style='font-weight: bold; font-size: 1.1em;'>Terminales de alambre, 4-14 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Vida Útil</div><div style='font-weight: bold; font-size: 1.1em;'>20,000 ciclos de prueba</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Montaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 1.1em;'>Riel DIN de 35 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Indicador Visual</div><div style='font-weight: bold; font-size: 1.1em;'>LED verde/rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Indicador Remoto</div><div style='font-weight: bold; font-size: 1.1em;'>Contacto seco Form C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura Operativa</div><div style='font-weight: bold; font-size: 1.1em;'>-40°F a 185°F (-40°C a 85°C)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 1.1em;'>16.5 x 7.6 x 6.9 cm (6.5 x 3.0 x 2.7 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Estándar</div><div style='font-weight: bold; font-size: 1.1em;'>IEEE Category A</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología de diodo de silicio para máxima protección
Característica 2	Indicador visual bicolor para diagnóstico inmediato
Característica 3	Contacto seco Form C para monitoreo remoto
Característica 4	SCCR 200,000A para extrema resistencia a cortocircuitos
Característica 5	Desconexión automática de carga si el supresor falla
Característica 6	20,000 ciclos de vida útil prolongada