



Suspensión Central para Charola / 100 mm de Ancho / Varilla Roscada 5/16 mm / Acero al Carbón Rolado en Frío / Acabado Electro Zinc

SKU: MG-51-402EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Montajes

\$40.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La suspensión central es un accesorio estructural diseñado para soportar charolas portables de 100 mm de ancho mediante fijación a techo con varilla roscada de 5/16 mm. Fabricada en lámina de acero al carbón rolado en frío de calibre 14 (1.9 mm), garantiza alta resistencia mecánica para instalaciones en unical y estructuras metálicas. Su diseño compacto permite su implementación en espacios reducidos donde la optimización del área es crítica. El acabado electrozincado proporciona protección contra la corrosión en entornos interiores estándar, con opción disponible en pintura poliéster para aplicaciones con requerimientos específicos de acabado. Cada punto de soporte requiere dos piezas para asegurar la estabilidad de carga de la charola.

Características Generales

- Soporte para charolas de 100 mm de ancho
- Compatible con varilla roscada de 5/16 mm
- Alta resistencia mecánica para fijación a unical
- Fabricada en acero al carbón rolado en frío
- Acabado electrozincado y pintura poliéster disponible
- Diseño compacto ideal para espacios reducidos
- Lámina calibre 14 (1.9 mm)
- Requieren dos piezas por cada soporte
- Uso como accesorio para fijar charola unical (requiere tuerca con resorte y tornillo cabeza de gota)

Desempeño y Mecánica

Ancho de charola compatible: 100 mm

Varilla roscada máxima: 5/16"

Piezas por soporte: 2 unidades

Resistencia mecánica: Alta para fijación a unical

Material: Acero al carbón rolado en frío

Calibre de lámina: 14 (1.9 mm)

Acabado estándar: Electro zincado

Calibre de lámina: 14 (1.9 mm)

Acabado opcional: Pintura poliéster

Aplicaciones y Fijación

Uso principal: Suspensión a techo de charolas

Fijación secundaria: Charola unical (requiere tuerca con resorte y tornillo cabeza de gota)

Estructuras compatibles: Metálicas y espacios reducidos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura a unical con alta resistencia mecánica
Característica 2	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 3	Lámina calibre 14 (1.9 mm) para mayor durabilidad estructural
Característica 4	Compatible con varilla roscada hasta 5/16" para suspensión a techo
Característica 5	Requiere dos piezas por soporte para estabilidad de carga
Característica 6	Opción de acabado en pintura poliéster para ambientes específicos