



Switch administrable / 24 puertos Gigabit PoE+/PoE pasivo 24V / 2 puertos SFP / 250W / 52 Gbps / 38.69 Mpps

SKU: ES-24-250W Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$13,544.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; margin-bottom: 16px; font-size: 22px; font-weight: 600;'>Switch EdgeMAX de 24 puertos Gigabit con PoE+ y fibra óptica SFP</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este switch administrable de capa 2 y capa 3 ofrece 24 puertos Gigabit Ethernet con alimentación PoE+ (802.3at), PoE estándar (802.3af) y PoE pasivo 24V, junto con 2 puertos SFP para uplinks de fibra óptica. Su arquitectura de conmutación no bloqueante de 52 Gbps y tasa de reenvío de 38.69 millones de paquetes por segundo garantizan rendimiento óptimo en entornos de alta densidad de dispositivos. La potencia total de 250 W permite alimentar múltiples cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y otros equipos PoE simultáneamente. La administración flexible mediante interfaz web, CLI, SNMP v3 y SSH facilita la integración en infraestructuras de red corporativas y profesionales.</p><h3 style='color: inherit; margin: 24px 0 12px 0; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'>24 puertos 10/100/1000 Mbps con PoE+/PoE/PoE pasivo 24V2 puertos SFP Gigabit para conectividad de fibra ópticaPotencia total PoE de 250 W para alimentación de múltiples dispositivosConmutación no bloqueante de 52 Gbps y 38.69 Mpps de forwarding rateAdministración avanzada: GUI web, CLI, SNMP v1/v2/v3, SSH, TelnetTabla MAC de 16,384 direcciones con soporte MSTP de 4 instanciasAgregación de enlaces con hasta 6 grupos LAG100 ACLs con 10 reglas por puerto y 8 colas de calidad de servicioSeguridad de capa 2: DHCP snooping, IGMP snooping, port mirroring, TACACS+Ruteo estático de capa 3 con hasta 16 rutas<h3 style='color: inherit; margin: 24px 0 12px 0; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Puertos e interfaces</h4><p style='color: inherit; margin: 4px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>24x RJ45 10/100/1000 Mbps</p><p style='color: inherit; margin: 4px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>2x SFP Gigabit</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; margin: 4px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Switch fabric: 52 Gbps</p><p style='color: inherit; margin: 4px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Forwarding rate: 38.69 Mpps</p><p style='color: inherit; margin: 4px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Capacidad MAC: 16,384 direcciones</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Alimentación PoE</h4><p style='color: inherit; margin: 4px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Estándares: 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), pasivo 24V</p><p style='color: inherit; margin: 4px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Potencia total: 250 W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Administración</h4><p style='color: inherit; margin: 4px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>GUI web, CLI, SNMP v1/v2/v3</p><p style='color: inherit; margin: 4px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>SSH, Telnet</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Capa 2 y control de tráfico</h4><p style='color: inherit; margin: 4px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>MSTP: 4 instancias</p><p style='color: inherit; margin: 4px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>LAG: 6 grupos</p><p style='color: inherit; margin: 4px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>ACLs: 100 con 10 reglas/puerto</p><p style='color: inherit; margin: 4px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Queues: 8 colas</p><p style='color: inherit; margin: 4px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>DHCP snooping, IGMP snooping, port mirroring</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Seguridad y capa 3</h4><p style='color: inherit; margin: 4px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Ruteo estático: hasta 16 rutas</p><p style='color: inherit; margin: 4px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Autenticación TACACS+</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión multiplataforma con GUI, CLI, SNMP v3 y SSH
Característica 2	Commutación no bloqueante de 52 Gbps de capacidad
Característica 3	Soporte para 16,384 direcciones MAC en tabla
Característica 4	Ruteo estático con hasta 16 rutas de capa 3
Característica 5	Seguridad reforzada con DHCP snooping y TACACS+
Característica 6	Agregación de enlaces con hasta 6 grupos LAG