



Switch Administrable Capa 2 / 16 Puertos Gigabit RJ45 / 2 Puertos SFP 2.5G / CloudNMS / Montaje Rack 1U

SKU: GS-4210-16T2S Marca: PLANET Categoría: Switches

\$3,656.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable Capa 2 diseñado para infraestructuras de red que requieren alta densidad de conectividad Gigabit y flexibilidad de uplink mediante fibra óptica. Integra 16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con 2 puertos SFP compatibles con 100 Mbps, 1 Gbps y 2.5 Gbps, permitiendo adaptación a distintos escenarios de agregación y conectividad troncal. La plataforma de gestión CloudNMS elimina la dependencia de controladores físicos, habilitando administración centralizada a través de navegador web con autenticación segura, visualización de estadísticas operativas en tiempo real y despliegue ágil en entornos multisitio. El rendimiento de conmutación de 26.7 millones de paquetes por segundo garantiza procesamiento eficiente incluso con tráfico de tamaño mínimo, mientras que las capacidades de QoS permiten clasificación y priorización de flujos críticos. El factor de forma 1U optimiza el espacio en rack estándar de 19 pulgadas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>16 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 con autonegociación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 puertos SFP 100/1000/2.5GBASE-X para conectividad de fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rendimiento de conmutación: 26.7 Mpps (paquetes de 64 bytes)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte QoS para priorización y clasificación de tráfico de red<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Administración remota vía interfaz web, Telnet y SNMP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión en la nube CloudNMS sin requerimiento de controlador de hardware<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel interactivo con estadísticas de estado y monitoreo en tiempo real<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz de gestión segura basada en web, accesible desde cualquier ubicación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Visualización automática de topología y dispositivos conectados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Infraestructura de nube segura y confiable para despliegue multisitio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño 1U para montaje en rack estándar de 19 pulgadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>2 puertos SFP 100/1000/2.5 Gbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>26.7 Mpps a 64 bytes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>QoS para priorización de tráfico</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Web, Telnet, SNMP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>CloudNMS: gestión en nube sin controlador<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Panel con estadísticas en tiempo real<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Factor de forma 1U, rack 19</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Switch GS4210-16T2S<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Kit de montaje en rack<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cable de alimentación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Guía de instalación rápida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en la nube sin controlador de hardware
Característica 2	Panel interactivo con estadísticas de estado en tiempo real
Característica 3	QoS integrado para priorización inteligente de tráfico crítico
Característica 4	Acceso remoto seguro vía web, Telnet y SNMP desde cualquier ubicación
Característica 5	Escalabilidad flexible para crecimiento de infraestructura multisitio
Característica 6	Rendimiento de conmutación 26.7 Mpps para tráfico de paquetes pequeños