



Switch Administrable Capa 2 / 24 Puertos SFP Gigabit / 8 Puertos Combo RJ45 / Fuente Redundante / 35.7 Mpps

SKU: GS-5220-16S8CR    Marca: PLANET    Categoría: Switches

\$13,126.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable Capa 2 diseñado para infraestructuras de red que demandan alta disponibilidad y conectividad flexible de fibra. Integra 24 interfaces SFP dual-speed 100/1000Base-X junto con 8 puertos combo RJ45 Gigabit auto-MDI/MDIX, permitiendo despliegues híbridos de cobre y fibra óptica. Incorpora fuente de alimentación redundante para eliminar puntos únicos de fallo, función de alarma de falla para notificación inmediata de incidencias, y capacidad de enrutamiento estático VLAN en Capa 2+ para segmentación de tráfico en aplicaciones de videovigilancia IP y redes empresariales. Rendimiento de conmutación de 35.7 Mpps garantiza procesamiento sin bloqueos de paquetes de 64 bytes en entornos de alta carga.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Switch administrable Capa 2 con funcionalidad Capa 2+ (enrutamiento estático VLAN)</li><li>24 interfaces SFP 100/1000Base-X dúplex completo</li><li>8 puertos 10/100/1000Base-T RJ-45 auto-MDI/MDIX (compartidos con puertos SFP 1-8)</li><li>Fuente de alimentación redundante para alta disponibilidad</li><li>Función de alarma de falla para alerta inmediata de problemas</li><li>Rendimiento: 35.7 Mpps a paquetes de 64 bytes</li><li>Soporte VLAN estático</li><li>1 puerto de consola serie RS-232 a RJ45 (115200, 8, N, 1)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Rendimiento: 35.7 Mpps @ 64 bytes</li><li>24 interfaces SFP dual-speed 100/1000Base-X</li><li>Modo dúplex completo en puertos SFP</li><li>Conmutación sin bloqueos</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>8 puertos 10/100/1000Base-T RJ-45 auto-MDI/MDIX</li><li>Puertos RJ45 compartidos con SFP 1-8 (combo)</li><li>1 puerto de consola RS-232 a RJ45 (115200, 8, N, 1)</li><li>Fuente de alimentación redundante integrada</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de Gestión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>VLAN estático en Capa 2+</li><li>Enrutamiento estático de VLAN</li><li>Alarma de falla con alerta efectiva</li><li>Diagnóstico rápido de problemas</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Fuente de alimentación redundante para alta disponibilidad continua         |
| Característica 2 | Alarma de falla para diagnóstico y resolución rápida de incidentes          |
| Característica 3 | 24 interfaces SFP dual-speed 100/1000Base-X para flexibilidad de fibra      |
| Característica 4 | 8 puertos combo RJ45 Gigabit auto-MDI/MDIX compartidos con SFP              |
| Característica 5 | Rendimiento de 35.7 Mpps a 64 bytes para tráfico sin bloqueos               |
| Característica 6 | VLAN estático y enrutamiento estático en Capa 2+ para segmentación avanzada |