



SKU: GS-4210-24T2S    Marca: PLANET    Categoría: Switches

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

auto-MD/MDI-X y 2 ranuras SFP compatibles con modo dual 100/1000 Mbps, permitiendo flexibilidad en conectividad de fibra óptica. Su switch fabric no bloqueante de 52 Gbps garantiza throughput máximo sin congestión, mientras que el soporte para marcos jumbo de 9216 bytes optimiza el tráfico de datos intensivo. La interfaz de consola RS232 a RJ45 facilita la gestión local directa, y su diseño en chasis metálico de 1U está optimizado para instalación en rack estándar de 19 pulgadas.

**Especificaciones**

**Características Principales**

- Switch fabric no bloqueante de 52 Gbps con tabla MAC de 8K entradas
- Control de flujo IEEE 802.3x para dúplex completo y contrapresión para dúplex medio
- Interfaz de consola serie RS232 a RJ45 (115200, 8, N, 1)
- 24 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 con auto-negociación y auto-MD/MDI-X
- 2 ranuras SFP 100/1000BASE-X con compatibilidad de modo dual (100/1000 Mbps)
- Switch fabric no bloqueante de 52 Gbps con tabla MAC de 8K entradas
- Soporte de marco jumbo hasta 9216 bytes
- Control de flujo IEEE 802.3x para dúplex completo y contrapresión para dúplex medio
- Interfaz de consola serie RS232 a RJ45 (115200, 8, N, 1)
- 24 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 con auto-negociación y auto-MD/MDI-X
- 2 ranuras SFP 100/1000BASE-X con compatibilidad de modo dual (100/1000 Mbps)

**Puertos RJ45:** 24 x 10/100/1000BASE-T

**Ranuras SFP:** 2 x 100/1000BASE-X (modo dual)

**Consola:** 1 x RS232 a RJ45

**Tabla MAC:** 8,000 entradas

**Marco jumbo:** 9,216 bytes

**Dimensiones:** 445 x 207 x 45 mm (17.5 x 8.15 x 1.77 in)

**Peso:** 2.1 kg (4.63 lb)

**Carcasa:** Metal, montaje rack 1U

**Energía:** 10-240 VCA, 50/60 Hz, 0.8 A máx.

**Consumo máximo:** 14 W / 47 BTU

**Gestión y Control:** Consola RS232 a RJ45 (115200, 8, N, 1)

**Contrapresión:** Half-duplex

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Característica 1 | Switch fabric no bloqueante de 52 Gbps           |
| Característica 2 | Marco jumbo de 9216 bytes para tráfico intensivo |
| Característica 3 | Interfaz de consola RS232 a RJ45 integrada       |
| Característica 4 | Auto-MDI/MDI-X en todos los puertos RJ45         |
| Característica 5 | Carcasa metálica con montaje en rack 1U          |
| Característica 6 | Control de flujo IEEE 802.3x y contrapresión     |