



Switch Administrable Capa 2 / 8 Puertos PoE Gigabit / 2 SFP / Respaldo Solar 500 W / Protección 6 kV / 20 Gbps

SKU: WI-PMS310GF-UPS-PLUS Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$7,308.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable Capa 2 diseñado para infraestructuras de red que requieren alta disponibilidad y autonomía energética. Integra ocho puertos 10/100/1000 Mbps con alimentación PoE 802.3af/at y soporte para 24 V pasivo, más dos puertos SFP Gigabit para conectividad de fibra óptica. Incorpora respaldo mediante energía solar de hasta 500 W y entrada para batería de 24 V/100 Ah, garantizando continuidad operativa en sitios remotos o con suministro eléctrico inestable. Ofrece protección de 6 kV contra descargas atmosféricas y ESD, ancho de banda de 20 Gbps y capacidad para gestionar hasta 4094 VLANs, proporcionando una plataforma segura, escalable y de fácil mantenimiento para despliegues profesionales en exteriores e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con PoE 802.3af/at o 24 V pasivo2 puertos SFP Gigabit para enlaces de fibra ópticaRespaldo solar: entrada de panel 24 V, hasta 500 W máximoEntrada de batería: 24 V, hasta 100 Ah máximoFuente de alimentación AC: 110~240 V, 50/60 HzConsumo máximo: 150 W (con dispositivos PoE conectados); 10 W (sin salida PoE)Ancho de banda: 20 GbpsTabla de direcciones MAC: 8KTasa de reenvío de paquetes: 14.9 MppsSoporte para hasta 4094 VLANs gestionadasProtección 6 kV contra rayos y descarga ESD por contactoVentilador activo para refrigeraciónRango de temperatura de operación: -20 a 60 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos RJ45: 8 x 10/100/1000 MbpsPuertos SFP: 2 x GigabitPoE: 802.3af/at + 24 V pasivo (puertos 1-8)Presupuesto PoE máximo: 150 WAncho de banda: 20 GbpsTabla MAC: 8K entradasReenvío de paquetes: 14.9 MppsVLANs soportadas: 4094</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Energía y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación AC: 110~240 V, 50/60 HzEntrada solar: 24 V, hasta 500 W máximoEntrada batería: 24 V, hasta 100 Ah máximoConsumo máximo: 150 W (con PoE)Consumo en reposo: 10 W (sin PoE)Protección contra rayos: 6 kVProtección ESD: 6 kV descarga por contactoVentilador: Activo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Ambiental</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 344 x 225 x 58 mmTemperatura de operación: -20 a 60 °CCertificaciones: CE, FCC, RoHS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo solar integrado de 500 W para operación off-grid o continua
Característica 2	Protección 6 kV contra rayos y descargas ESD para entornos rudos
Característica 3	8 puertos PoE af/at más 24 V pasivo con 150 W de presupuesto total
Característica 4	2 puertos SFP Gigabit para uplink de fibra óptica y extensión de red
Característica 5	Administración de hasta 4094 VLANs para segmentación avanzada
Característica 6	Operación en temperaturas de -20 a 60 °C sin degradación de desempeño