



Switch Administrable Capa 2+ / 24 Puertos SFP / 8 Puertos RJ45 Combinados / 4 SFP+ / 128 Gb/s / 6 kV Protección Sobretensión

SKU: RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$9,704.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable Capa 2+ diseñado para infraestructuras de red que requieren alta densidad de conectividad fibra óptica con flexibilidad de puertos de cobre combinados. Integra 24 puertos SFP, 8 puertos RJ45 Gigabit combinados y 4 puertos SFP+ para enlaces ascendentes, con capacidad de conmutación de 128 Gb/s y tasa de reenvío de 95.24 Mpps. La gestión mediante plataforma en la nube permite aprovisionamiento sin contacto, monitoreo estadístico remoto y configuración de VLAN desde aplicación móvil, eliminando la necesidad de intervención técnica en sitio para tareas operativas rutinarias. Incluye protección contra sobretensiones de 6 kV en puertos de cobre y diseño de flujo de aire unidireccional para compatibilidad con racks de equipamiento aglomerado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 24 puertos SFP + 8 puertos RJ45 combinados Gigabit + 4 puertos SFP+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de conmutación: 128 Gb/s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tasa de reenvío: 95.24 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tabla de direcciones MAC: 16,000 entradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobretensiones: 6 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión en la nube con aprovisionamiento sin contacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitoreo estadístico remoto en cualquier momento y lugar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración de VLAN desde aplicación en la nube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• MTBF: > 200,000 horas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de capa: Capa 2+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de conmutación: 128 Gb/s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de reenvío: 95.24 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tabla MAC: 16,000 entradas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>VLAN máxima: 4094<li style='padding: 6px 0;'>MTBF: > 200,000 horas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 440 x 267.5 x 43.6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso con empaque: 3.35 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventilador: Flujo de aire único, izquierda a trasera<li style='padding: 6px 0;'>Protección sobretensión: 6 kV</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch RGNBS320024SFP/8GT4XS<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje en rack</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en la nube para monitoreo remoto 24/7
Característica 2	Aprovisionamiento sin contacto reduce despliegues en campo
Característica 3	VLAN configurable desde aplicación móvil sin acceso local
Característica 4	4 puertos SFP+ para agregación de enlaces de alta velocidad
Característica 5	Protección 6 kV contra sobretensiones en puertos de cobre
Característica 6	Flujo de aire optimizado para instalación en racks densos