



Switch Administrable Capa 2 / 24 Puertos Gigabit / 4 SFP+ 10Gb / Conmutación 128 Gb/s / Sin Ventilador / Protección 6 kV

SKU: RG-NBS3200-24GT4XS Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$6,696.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable Capa 2+ diseñado para infraestructuras de red que requieren alto rendimiento y fiabilidad. Integra 24 puertos Gigabit Ethernet para conectividad de dispositivos terminales y 4 puertos SFP+ de 10 Gb para enlaces de agregación o conexión a núcleos de red superiores. Su arquitectura sin ventilador garantiza operación completamente silenciosa, eliminando puntos de fallo mecánicos y permitiendo su despliegue en espacios sensibles al ruido como oficinas, salas de reuniones y entornos educativos. La plataforma de gestión en la nube habilita la administración remota sin costos de licenciamiento, facilitando el despliegue, monitorización y mantenimiento desde cualquier ubicación. Capacidad de conmutación de 128 Gb/s y tasa de reenvío de 14,88 Mpps aseguran transferencia de paquetes sin congestión en escenarios de tráfico intensivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>24 puertos 10/100/1000BASE-T autosensores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 puertos SFP+ 10 Gb para enlaces ascendentes de fibra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de conmutación: 128 Gb/s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de reenvío: 14,88 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tabla de direcciones MAC: 16,000 entradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>VLAN máxima: 4,094<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección de oleada en puerto: 6 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño sin ventilador (fanless)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>MTBF: > 200,000 horas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tipo de capa</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capa 2</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad de conmutación</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>128 Gb/s</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tasa de reenvío</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>14,88 Mpps</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>VLAN máxima</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>4,094</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>MTBF</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>> 200,000 horas</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones (An. x Pr. x Al.)</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Físicas y Eléctricas</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>260 x 120 x 43,6 mm</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Peso (con paquete)</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>1,2 kg</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ventilador</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Sin ventilador (fanless)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Protección de oleada en puerto</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>6 kV</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Contenido del Paquete</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Switch RGNBS320024GT4XS</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>1 unidad</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Kit de montaje en rack</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'></td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cable de alimentación</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'></td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Guía de inicio rápido</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'></td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota gratuita desde la nube sin licencias adicionales
Característica 2	Operación silenciosa sin ventilador para entornos de oficina y rack
Característica 3	Tabla MAC de 16,000 entradas para redes con alta densidad de dispositivos
Característica 4	Protección de 6 kV contra sobretensiones en todos los puertos
Característica 5	MTBF superior a 200,000 horas para máxima disponibilidad
Característica 6	Soporte de hasta 4,094 VLANs para segmentación avanzada de red