



Switch Administrable Capa 2+ / 48 Puertos Gigabit / 4 SFP+ 10Gb / Conmutación 176 Gb/s / Gestión en la Nube

SKU: RG-NBS3200-48GT4XS Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$12,423.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable Capa 2+ diseñado para infraestructuras de red empresarial que requieren alta densidad de conectividad Gigabit con capacidad de agregación a 10 Gb/s. Integra 48 puertos 10/100/1000BASE-T y 4 enlaces ascendentes SFP+ para despliegues en centros de datos, oficinas corporativas y entornos de alta disponibilidad. La arquitectura de conmutación de 176 Gb/s y tasa de reenvío de 130.95 Mpps garantiza rendimiento sin bloqueos bajo carga máxima. La gestión centralizada mediante plataforma en la nube elimina costos de licenciamiento y simplifica la administración remota de múltiples dispositivos distribuidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>48 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>4 puertos SFP+ 10 Gb para enlaces ascendentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de conmutación: 176 Gb/s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tasa de reenvío: 130.95 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tabla de direcciones MAC: 16,000 entradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>VLAN máxima: 4094<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección de sobretensión de puerto: 6 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>MTBF: > 200,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión en la nube sin costo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Flujo de aire: izquierda/derecha hacia atrás</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de conmutación: 176 Gb/s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de reenvío: 130.95 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tabla MAC: 16,000 direcciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>VLAN máxima: 4094<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MTBF: > 200,000 horas<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de capa: Capa 2</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 440 x 267.5 x 43.6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso con paquete: 3.6 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo de aire: izquierda/derecha hacia atrás<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección sobretensión: 6 kV<li style='padding: 6px 0;'>Diseño compacto para rack 19</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch RGNBS320048GT4XS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de montaje en rack<li style='padding: 6px 0;'>Cable de alimentación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación 176 Gb/s para redes de alta densidad
Característica 2	4 puertos SFP+ 10Gb para agregación de enlaces
Característica 3	Gestión en la nube sin costo de licencia
Característica 4	Tabla MAC de 16,000 entradas para segmentación avanzada
Característica 5	MTBF 200,000 horas para operación continua
Característica 6	Protección contra sobretensiones 6 kV en puertos