



Switch Administrable Capa 3 / 12 Puertos SFP+ 10G / CPU MIPS 800 MHz / 1U Rack / 30.2W

SKU: XGS-6311-12X Marca: PLANET Categoría: Switches

\$7,978.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch administrable Capa 3 con 12 puertos SFP+ 10GBASE-X diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Integra CPU MIPS de 800 MHz y 512 MB de RAM para procesamiento eficiente de tablas de enrutamiento y tráfico intensivo. Su arquitectura de fibra flexible permite despliegues con módulos SFP+ 10G o SFP 1G según distancia y medio, optimizando conectividad para puntos de acceso Wi-Fi 6/6E, almacenamiento NAS y estaciones de trabajo profesionales. El formato compacto de 1U con consumo máximo de 30.2 watts facilita su instalación en racks de centros de datos y armarios de telecomunicaciones.

Características principales

- 12 ranuras SFP+ 10GBASE-SR/LR, retrocompatibles con 1000BASE-SX/LX/BX SFP
- Enrutamiento Capa 3: RIP, OSPF y rutas estáticas
- VLAN, QoS y políticas de seguridad avanzadas
- Puerto de consola RS232 mediante RJ45 para administración local
- CPU MIPS 800 MHz con 512 MB de RAM
- Factor de forma 1U rack para montaje estándar
- 12 puertos SFP+ 10GBASE-X
- 1 puerto consola RJ45 RS232

Especificaciones técnicas

Conectividad

12 puertos SFP+ 10GBASE-X

1 puerto consola RJ45 RS232

Hardware

CPU: MIPS 800 MHz

RAM: 512 MB

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Capacidades de red

Enrutamiento: RIP, OSPF, estático

VLAN, QoS, seguridad avanzada

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Dimensiones y peso

330 x 230 x 43.6 mm (1U)

Peso: 1.98 kg

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Alimentación

Voltaje: 100-240V AC, 50/60 Hz

Consumo máximo: 30.2 W

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Compatibilidad óptica

SFP+ 10GBASE-SR/LR

SFP 1000BASE-SX/LX/BX

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrutamiento dinámico RIP, OSPF y rutas estáticas
Característica 2	Compatible con módulos SFP+ 10G y SFP 1G multimodo/monomodo
Característica 3	VLAN, QoS y seguridad avanzada integradas
Característica 4	Consola RJ45 RS232 para gestión local directa
Característica 5	Ideal para Wi-Fi 6/6E, NAS y estaciones de trabajo de alto rendimiento
Característica 6	Fuente universal 100-240V en formato compacto 1U