



Switch Capa 3 Administrable / 12 Puertos SFP+ 10G / 8 Puertos Gigabit / Conmutación 256 Gbps / Fuente de Alimentación Redundante AC

SKU: XGS-6350-12X8TR Marca: PLANET Categoría: Switches

\$22,998.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El XGS635012X8TR es un conmutador gestionado de Capa 3 diseñado para infraestructuras de red que demandan alto rendimiento y fiabilidad. Integra 12 interfaces SFP+ de 10 Gbps para conectividad de fibra óptica junto con 8 puertos Gigabit Ethernet, permitiendo una combinación flexible de enlaces de alta velocidad y acceso a dispositivos terminales. Su arquitectura de conmutación de 256 Gbps garantiza el procesamiento eficiente de grandes volúmenes de tráfico en topologías seguras, mientras que la redundancia de doble fuente de alimentación AC elimina puntos únicos de fallo críticos. El administrador de red puede seleccionar transceptores SFP/SFP+ según los requerimientos específicos de distancia y velocidad, optimizando la extensión de redes 10G de largo alcance sin comprometer la estabilidad del servicio.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conmutador gestionado Capa 3 con rendimiento 10 Gbps</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 12 interfaces SFP+ para fibra óptica de 10G</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 8 puertos 10/100/1000T Gigabit Ethernet</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de conmutación de 256 Gbps</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Doble fuente de alimentación AC redundante</li*><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Chasis robusto para entornos empresariales exigentes</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capa de conmutación: 3</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rendimiento: 10 Gbps</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de conmutación: 256 Gbps</li*><li style='padding: 6px 0;*>Interfaces SFP+: 12 puertos de 10G</li*></ul*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos Gigabit Ethernet: 8 (10/100/1000T)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: Doble fuente AC redundante</li*><li style='padding: 6px 0;*>Diseño: Chasis robusto para entornos empresariales</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Flexibilidad de Red</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad transceptores: SFP/SFP+ seleccionables</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Adaptable a distancia y velocidad de transmisión</li*></ul*></div*></div*></div*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrutamiento Layer 3 con rendimiento 10G para redes de alta densidad
Característica 2	12 slots SFP+ flexibles para distancia y velocidad según necesidad
Característica 3	Arquitectura de conmutación 256 Gbps para tráfico masivo sin cuellos de botella
Característica 4	Doble fuente AC redundante para continuidad operativa crítica
Característica 5	Chasis robusto diseñado para entornos empresariales exigentes
Característica 6	8 puertos Gigabit Ethernet para conectividad mixta de dispositivos terminales