



Switch Administrable Capa 3 / 24 Puertos Gigabit Ethernet / 4 Puertos 10G SFP+ / Apilable / 128 Gbps / 10 km Fibra

SKU: SGS-6341-24T4X Marca: PLANET Categoría: Switches

\$10,750.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este switch administrable Capa 3 ofrece una solución de red de alta disponibilidad diseñada para entornos con grandes volúmenes de datos. Integra 24 puertos Gigabit Ethernet de cobre junto con 4 puertos 10G SFP+ para conectividad óptica, permitiendo una arquitectura flexible y altamente extensible. La tecnología de fibra óptica Ethernet incorporada facilita la instalación y permite extender la distancia de transmisión hasta 10 kilómetros. Además, su capacidad de auto-recuperación rápida protege la infraestructura contra interrupciones y amenazas externas, mientras que el soporte para IEEE 802.1s MSTP optimiza la redundancia en redes de automatización.

Características Principales

- Velocidad de conmutación no bloqueante de 128 Gbps
- 4 puertos 10G SFP+ compatibles con transceptores estándar
- Distancia de transmisión extendida hasta 10 km en fibra óptica
- Soporte MSTP 802.1s para topologías de red redundantes
- Arquitectura apilable que permite expansión modular
- Consumo energético máximo de 19.9W para operación eficiente

Especificaciones Técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Conmutación no bloqueante de 128 Gbps

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

4 puertos 10G SFP+ con transceptores flexibles

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Transmisión extendida hasta 10 km en fibra

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

MSTP 802.1s para redundancia de red

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Diseño apilable para expansión modular

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Consumo eficiente de solo 19.9W máximo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación no bloqueante de 128 Gbps
Característica 2	4 puertos 10G SFP+ con transceptores flexibles
Característica 3	Transmisión extendida hasta 10 km en fibra
Característica 4	MSTP 802.1s para redundancia de red
Característica 5	Diseño apilable para expansión modular
Característica 6	Consumo eficiente de solo 19.9W máximo