



Switch Administrable Capa 3 / 24 Puertos Gigabit PoE+ / 4 SFP+ 10Gb / 370W PoE / 128 Gb/s

SKU: RG-NBS5200-24GT4XS-P-V2 Marca: RUJIE Categoría: Switches PoE

\$14,972.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de Capa 3 diseñado para infraestructuras de red empresariales que requieren alta disponibilidad y distribución de energía PoE+ consolidada. Integra 24 puertos Gigabit Ethernet con alimentación PoE+ conforme a estándares 802.3af/at y 4 puertos SFP+ para enlaces ascendentes de fibra óptica a 10 Gbps. Ofrece gestión centralizada mediante plataforma en la nube sin costo de licenciamiento, facilitando la supervisión remota, configuración de VLANs y políticas de seguridad. Su arquitectura de conmutación de 128 Gb/s y tasa de reenvío de 96 Mpps garantizan procesamiento de paquetes sin degradación en entornos con múltiples subredes y tráfico intensivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 puertos 10/100/1000BASE-T PoE+ (802.3af/at)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 puertos SFP+ para fibra óptica 10 Gbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de conmutación: 128 Gb/s<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de reenvío: 96 Mpps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia PoE total: 370 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tabla de direcciones MAC: 16,000 entradas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>VLANs máximas: 4,094<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra sobretensiones de puerto: 6 kV<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>MTBF: > 200,000 horas<div style='margin-bottom: 30px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de conmutación: 128 Gb/s<li style='margin-bottom: 6px;'>Tasa de reenvío: 96 Mpps<li style='margin-bottom: 6px;'>Tabla MAC: 16,000 direcciones<li style='margin-bottom: 6px;'>VLAN máxima: 4,094<li style='margin-bottom: 6px;'>MTBF: > 200,000 horas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 440 x 350 x 43.6 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso con empaque: 4.5 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Ventilación: Dual, flujo izquierda/derecha hacia atrás<li style='margin-bottom: 6px;'>Potencia PoE/PoE+: 370 W (802.3af/at)<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección de oleada: 6 kV</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Switch RGNBS520024GT4XSPV2<li style='margin-bottom: 6px;'>Kit de montaje en rack<li style='margin-bottom: 6px;'>Cable de alimentación<li style='margin-bottom: 6px;'>Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión en la nube sin costo para operación remota centralizada
Característica 2	Capacidad de conmutación de 128 Gb/s para tráfico de datos sin cuellos de botella
Característica 3	Tabla MAC de 16,000 direcciones para redes empresariales de alta densidad
Característica 4	Protección contra sobretensiones de 6 kV en puertos para mayor confiabilidad
Característica 5	Ventilación dual con flujo trasero para instalación en racks estándar
Característica 6	Tasa de reenvío de 96 Mpps para rendimiento de capa 3 en tiempo real