



Switch Capa 3 Administrable / 24 Puertos SFP 1G / 8 Puertos Combo 10/100/1000 / 4 Puertos SFP+ 10G / 128 Gbps / 96 Mpps

SKU: RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$10,823.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Switch administrable de Capa 3 diseñado para infraestructuras de red empresariales y centros de datos de mediana escala. Integra 24 puertos SFP 1G para conectividad fibra óptica, 8 puertos combo 10/100/1000Base-T para flexibilidad de medios, y 4 puertos SFP+ 10G para uplinks de alta velocidad. Ofrece capacidad de conmutación de 128 Gbps con reenvío de 96 Mpps, garantizando rendimiento sin bloqueos en entornos con alta carga de tráfico. La gestión remota en la nube permite administración centralizada sin necesidad de acceso físico al equipo, reduciendo tiempos de operación y mantenimiento.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Puertos: 24 x SFP 1G, 8 x 10/100/1000Base-T combo, 4 x SFP+ 10G<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Capacidad de conmutación: 128 Gbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Tasa de reenvío: 96 Mpps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Tabla MAC: 16,000 entradas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">VLAN máximo: 4,094<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión: Remota en la nube<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Protección de sobretensión: 6 kV en puertos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Ventilador: Individual, flujo izquierda a atrás<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Certificaciones: CE, FCC</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de conmutación: 128 Gbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tasa de reenvío: 96 Mpps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tabla MAC: 16,000 entradas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">VLAN máximo: 4,094<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">MTBF: > 200,000 horas</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 440 x 267.5 x 43.6 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso con empaque: 3.35 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ventilador: Individual, izquierda a atrás<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sobretensión en puertos: 6 kV<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Contenido del Paquete<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Switch RGNBS520024SFP/8GT4XS</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">MTBF superior a 200,000 horas para alta disponibilidad operativa</h4></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota en la nube para administración centralizada
Característica 2	Capacidad de conmutación 128 Gbps con reenvío 96 Mpps sin bloqueos
Característica 3	Tabla MAC de 16,000 entradas para redes de alta densidad de dispositivos
Característica 4	Protección de sobretensión 6 kV en puertos para mayor resistencia eléctrica
Característica 5	Ventilación individual con flujo de izquierda a atrás para instalación en rack
Característica 6	MTBF superior a 200,000 horas para alta disponibilidad operativa