



Switch Administrable Capa 2+ / 24 Puertos Gigabit / 4 SFP+ 10Gb / Capacidad de Conmutación 128 Gb/s / Gestión en Nube / Montaje Rack 1U

SKU: RG-NBS5200-24GT4XS

Marca: RUIJIE

Categoría: Switches

\$7,361.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch administrable de capa 2+ diseñado para infraestructuras de red empresariales que requieren alta densidad de puertos Gigabit con capacidad de uplink de 10 Gb/s mediante fibra óptica. Integra 24 puertos 10/100/1000BASE-T para conectividad de dispositivos terminales y 4 enlaces ascendentes SFP+ que permiten la agregación de tráfico hacia el núcleo de red o servidores de alto rendimiento. La capacidad de conmutación de 128 Gb/s en modo full-duplex y una tasa de reenvío de 96 Mpps garantizan el procesamiento sin bloqueos de paquetes en entornos de carga concurrente. La gestión mediante plataforma cloud gratuita facilita la supervisión remota, configuración de VLAN y mantenimiento sin intervención presencial en el sitio. El diseño de flujo de aire lateral-trasero está optimizado para instalación en racks estándar de 19 pulgadas con altura de 1U, permitiendo el apilamiento eficiente en centros de datos con restricciones de espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>24 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>4 puertos SFP+ para enlaces ascendentes 10 Gb/s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad de conmutación: 128 Gb/s full-duplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tasa de reenvío: 96 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tabla de direcciones MAC: 16,000 entradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección contra oleadas de puerto: 6 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión en nube gratuita<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Factor de forma: 1U rack 19'<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>MTBF: > 200,000 horas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capa de operación2</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de conmutación128 Gb/s</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tasa de reenvío96 Mpps</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tabla MAC16,000 direcciones</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>VLAN máxima4,094</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>MTBF> 200,000 horas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones (An. x Pr. x Al.)440 x 207.5 x 43.6 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso con empaque2.9 kg</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Factor de forma1U rack 19'</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Flujo de aire1zquierda a trasera</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Protección oleada puerto6 kV</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Switch RGNBS520024GT4XS</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Kit de montaje en rack</div><div style='padding: 6px 0;*>Guía de inicio rápido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada gratuita mediante plataforma cloud
Característica 2	Tabla MAC de 16,000 direcciones para redes medianas
Característica 3	VLAN extendida hasta 4094 segmentos lógicos
Característica 4	Protección contra sobretensiones de 6 kV en puertos
Característica 5	Flujo de aire optimizado de izquierda a trasera
Característica 6	MTBF superior a 200,000 horas de operación continua