



Switch Administrable Capa 2+ / 48 Puertos Gigabit / 4 SFP+ 10Gb / Conmutación 176 Gb/s / Protección 6 kV / Gestión en Nube

SKU: RG-NBS5200-48GT4XS Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$13,358.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable capa 2+ diseñado para infraestructuras de red empresariales y centros de datos de pequeña y mediana escala. Integra 48 puertos Gigabit Ethernet con auto-negociación 10/100/1000 Mbps y 4 puertos SFP+ de 10 Gb para enlaces ascendentes de alta capacidad. Ofrece conmutación sin bloqueo de 176 Gb/s y tasa de reenvío de 132 Mpps, garantizando rendimiento sostenido bajo cargas de tráfico elevadas. Incluye protección integrada contra sobretensiones de 6 kV en puertos para mayor resiliencia operativa. La gestión dual — gratuita en nube y local — elimina costos recurrentes de licenciamiento y simplifica la administración remota del dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>48 puertos 10/100/1000BASE-T con auto-negociación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 puertos SFP+ para fibra óptica 10 Gb<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de conmutación: 176 Gb/s sin bloqueo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de reenvío: 132 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tabla de direcciones MAC: 16,000 entradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>VLAN máxima: 4,094<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección de sobretensión: 6 kV en puertos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión en nube gratuita y gestión local<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capa 2+ con funcionalidades de capa 3 básicas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de conmutación: 176 Gb/s
Tasa de reenvío: 132 Mpps
Tabla MAC: 16,000 entradas
VLAN máxima: 4,094</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 440 x 267.5 x 43.6 mm
Peso (con paquete): 3.6 kg
Ventilador: Simple, flujo izquierda/derecha hacia atrás
Protección de puerto: 6 kV sobretensión</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Switch RGNBS520048GT4XS
Accesorios de montaje
Guía de inicio rápido</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación sin bloqueo de 176 Gb/s para tráfico intensivo
Característica 2	Reenvío a 132 Mpps con latencia mínima en redes empresariales
Característica 3	Gestión gratuita en nube y local sin licencias adicionales
Característica 4	Protección de sobretensión 6 kV en puertos para mayor confiabilidad
Característica 5	4 enlaces ascendentes SFP+ 10Gb para agregación de alta velocidad
Característica 6	Tabla MAC de 16,000 entradas para redes con alta densidad de dispositivos