



Switch Administrable Capa 3 / 16 Puertos Gigabit + 2 SFP / 36 Gbps Switching Fabric / 26.8 Mpps

SKU: AT-GS970M/18-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$11,859.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este switch administrable de Capa 3 ofrece 16 puertos RJ45 Gigabit Ethernet y 2 puertos SFP para conectividad de fibra, ideal para redes empresariales que requieren rendimiento confiable y gestión avanzada. Con una capacidad de switching de 36 Gbps y forwarding rate de 26.8 Mpps, garantiza transferencia de datos sin cuellos de botella en entornos de alta demanda. La plataforma AlliedWare Plus™ habilita funciones de ruteo estático y RIP, junto con protocolos de redundancia STP, RSTP y MSTP para topologías resilientes. Su arquitectura eco-friendly y soporte completo IPv6 lo preparan para infraestructuras actuales y futuras.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>16 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 + 2 puertos SFP GigabitSwitching fabric de 36 Gbps y forwarding rate de 26.8 MppsAdministración mediante CLI, GUI, Telnet, SSH y SNMP v1/v2c/v3ACLs basadas en capas 2, 3 y 4 para control granular de tráficoAutenticación triple: IEEE 802.1X, MAC address y WebRuteo estático y RIP con soporte completo IPv6IGMP snooping v1, v2 y v3 para optimización multicastProtección BPDU y storm protection para estabilidad de redQoS con 8 colas de prioridad y limitación de ancho de bandaProtocolos de spanning tree: STP, RSTP, MSTP<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Puertos</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;*>16× RJ45 10/100/1000 Mbps
2× SFP Gigabit</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Switching fabric
Forwarding rate</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Sistema operativo</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;*>AlliedWare Plus™</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Métodos de administración</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;*>CLI, GUI, Telnet, SSH
SNMP v1, v2c, v3</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Control de acceso</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;*>ACLs capas 2, 3 y 4
Autenticación 802.1X / MAC / Web</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Ruteo y redundancia</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;*>Ruteo estático y RIP
STP, RSTP, MSTP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Multicast</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;*>IGMP snooping v1, v2, v3</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Protección de red</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;*>BPDU protection
Storm protection</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>QoS</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;*>8 colas de prioridad
Limitación de ancho de banda</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>IPv6 y medio ambiente</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;*>Soporte completo IPv6
Diseño eco-friendly</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión multiplataforma CLI, GUI, Telnet y SSH
Característica 2	Control de acceso ACLs en capas 2, 3 y 4
Característica 3	Autenticación triple 802.1X, MAC y Web
Característica 4	Ruteo estático y RIP con soporte IPv6
Característica 5	Protección BPDU y storm protection integrados
Característica 6	QoS con 8 colas de prioridad y limitación de ancho de banda