



Switch Administrable Capa 3 / 8 Puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps / 2 Puertos SFP Gigabit / 20 Gbps Switching Fabric / 1U Rack / 1.08 x 0.75 x 0.14 ft

SKU: AT-GS970M/10-10

Marca: ALLIED TELESIS

Categoría: Switches

\$5,781.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Switch administrable Capa 3 diseñado para redes empresariales que requieren alto rendimiento y control granular del tráfico. Integra ocho puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps más dos slots SFP Gigabit, con un switch fabric de 20 Gbps que elimina cuellos de botella en entornos de datos intensivos. Ofrece administración flexible mediante interfaz web, CLI y protocolos SNMP en sus tres versiones, permitiendo monitoreo proactivo y configuración remota. La arquitectura soporta despliegues IPv6 nativos, segmentación avanzada con VLANs y optimización multicast mediante IGMP Snooping.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>8 puertos RJ-45 10/100/1000T + 2 slots SFP 1000 MbpsSwitching fabric de 20 Gbps con procesamiento Capa 3Administración triple: GUI web, CLI y SNMP v1/v2c/v3QoS con 8 colas de prioridad para clasificación de tráficoSpanning Tree Protocol (STP, RSTP, MSTP) contra bucles de redVLANs, IPv6 completo e IGMP Snooping para multicast eficienteSeguridad 802.1X y ACLs para control de acceso por puertoLink aggregation (LACP) para mayor ancho de banda y redundancia<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Conectividad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>8x RJ-45 10/100/1000 Mbps
2x SFP Gigabit</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Capacidad de Switching</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>20 Gbps</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Capa OSI</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Capa 3</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones Físicas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>330 x 230 x 44 mm
(12.99 x 9.06 x 1.73 in)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Montaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Rack 1U estándar</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Consumo Energético</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>25 W</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Alimentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Fuente interna integrada</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Temperatura de Operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>0°C a 50°C
(32°F a 122°F)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Construcción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Carcasa metálica con indicadores LED</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Protocolos de Red</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>STP, RSTP, MSTP, LACP, IGMP Snooping</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Seguridad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>802.1X, ACLs, autenticación por puerto</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Administración</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Web GUI, CLI, SNMP v1/v2c/v3</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo SNMP v1, v2c y v3 integrado
Característica 2	Ocho colas de prioridad QoS para tráfico optimizado
Característica 3	Protección contra lazos con STP, RSTP y MSTP
Característica 4	Soporte completo IPv6, VLANs e IGMP Snooping
Característica 5	Seguridad 802.1X con ACLs de control de acceso
Característica 6	Link aggregation para rendimiento y redundancia

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 21:45