



Switch Administrable Cloud / 6 Puertos Gigabit / 4 PoE+ 54W / 1 SFP / 12 Gb/s / Sin Ventilador

SKU: RG-ES206GS-P Marca: RUJJIIE Categoría: Switches PoE

\$1,007.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable en la nube con 6 puertos Gigabit Ethernet, diseñado para despliegues de red en oficinas, pequeñas empresas y entornos comerciales que requieren conectividad PoE+ integrada. Incorpora 4 puertos PoE+ compatibles con IEEE 802.3at/802.3af con una potencia total de 54 W, permitiendo la alimentación de dispositivos terminales como cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico y teléfonos VoIP. Su arquitectura sin ventilador garantiza operación silenciosa, mientras que su capacidad de conmutación de 12 Gb/s y velocidad de reenvío de 8.93 Mpps aseguran un rendimiento estable sin congestión. El puerto SFP adicional habilita conectividad de fibra óptica para uplinks de largo alcance, y la protección contra sobretensión de 6 kV en los puertos refuerza la continuidad operativa ante eventos eléctricos adversos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 puertos 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet4 puertos PoE+ con potencia total de 54 W (IEEE 802.3at / IEEE 802.3af)1 puerto SFP para uplink de fibra óptica1 puerto LAN Gigabit adicionalCapacidad de conmutación: 12 Gb/sVelocidad de reenvío: 8.93 MppsTabla de direcciones MAC: 4000 entradasSoporte para hasta 16 VLANsProtección contra sobretensión: 6 kV en puertosDiseño sin ventilador para operación silenciosaMTBF: > 200,000 horas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de conmutación: 12 Gb/s<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de reenvío: 8.93 Mpps<li style='margin-bottom: 8px;'>Tabla MAC: 4000 direcciones<li style='margin-bottom: 8px;'>VLANs máximas: 16MTBF: > 200,000 horas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Puertos: 6 x 10/100/1000BASE-T<li style='margin-bottom: 8px;'>PoE+: 4 puertos, 54 W total (802.3at/af)<li style='margin-bottom: 8px;'>Uplink: 1 puerto SFP<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección sobretensión: 6 kV<li style='margin-bottom: 8px;'>Ventilador: Sin ventilador<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 148 x 78 x 26 mmPeso con empaque: 1.38 kg</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Switch RGE5206GSPAccesorios de montajeGuía de inicio rápido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación de 12 Gb/s con reenvío a 8.93 Mpps sin cuellos de botella
Característica 2	4 puertos PoE+ 802.3at/af con 54 W para alimentar cámaras y APs
Característica 3	Protección contra sobretensión de 6 kV en puertos para mayor confiabilidad
Característica 4	Operación silenciosa sin ventilador ideal para oficinas y espacios sensibles al ruido
Característica 5	Soporte para 16 VLANs para segmentación lógica de red
Característica 6	Puerto SFP para uplink de fibra óptica y expansión de red