



Switch Administrable Gigabit / 8 Puertos 10/100/1000BASE-T / Capa 2 / Switching 16 Gbps / Forwarding 11.9 Mpps / Modo CCTV 250 m (820 ft) / Fanless

SKU: RG-ES208GC Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$816.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch administrable de Capa 2 con 8 puertos 10/100/1000BASE-T, diseñado para despliegues de red profesional y sistemas de videovigilancia. Ofrece capacidad de switching de 16 Gbps y forwarding rate de 11.9 Mpps, asegurando transferencia de datos sin congestión en entornos de alta demanda. Incorpora modo CCTV con transmisión extendida hasta 250 m (820 ft), reconocimiento automático de cámaras IP y NVR, así como prevención automática de bucles para mantener la continuidad operativa. La gestión en la nube gratuita permite zero-touch provisioning, monitoreo y configuración remota en tiempo real. Su diseño fanless garantiza operación silenciosa y confiable.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>8 puertos Gigabit 10/100/1000BASE-T<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de switching: 16 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Forwarding rate: 11.9 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Reconocimiento automático de IP camera y NVR para CCTV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Prevención automática de bucles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Modo CCTV con transmisión hasta 250 m (820 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Gestión cloud gratuita con zero-touch provisioning<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Monitoreo y configuración remota en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño fanless (sin ventiladores)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Fuente de poder 5V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de switching: 16 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;*>Forwarding rate: 11.9 Mpps<li style='margin-bottom: 8px;*>Capa 2Modo CCTV: transmisión hasta 250 m (820 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>8 puertos 10/100/1000BASE-T<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño fanless (sin ventiladores)Fuente de poder: 5V</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>1 switch RG-ES208GCGuía rápida de instalaciónFuente de poder 5V</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión cloud gratuita con zero-touch provisioning
Característica 2	Reconocimiento automático de cámaras IP y NVR
Característica 3	Prevención automática de bucles para alta disponibilidad
Característica 4	Monitoreo y configuración remota en tiempo real
Característica 5	Alimentación 5V con diseño sin ventiladores
Característica 6	Implementación plug-and-play para redes CCTV