



Switch Administrable L2 / 24 Puertos Gigabit / 4 SFP 1G / 56 Gbps / Sin Ventilador / Protección 6 kV

SKU: RGNBS3100-24GT4SFP-V2 Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$4,712.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de Capa 2 diseñado para infraestructuras de red empresariales que requieren conectividad Gigabit de alto rendimiento con administración centralizada. Equipado con 24 puertos 10/100/1000BASE-T para dispositivos de red y 4 puertos SFP 1G para enlaces de fibra óptica, ofrece una capacidad de conmutación de 56 Gbps y rendimiento de 41.67 Mpps. Su arquitectura sin ventilador garantiza operación silenciosa en entornos de oficina y centros de datos de borde, mientras que la protección contra sobretensiones de 6 kV protege la inversión en equipos conectados. La gestión remota en la nube permite la supervisión y configuración desde cualquier ubicación, reduciendo los costos operativos de TI.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 24 puertos 10/100/1000BASE-T con autonegociación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 puertos SFP 1G para uplinks de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad de conmutación: 56 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rendimiento de reenvío: 41.67 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte para hasta 4094 VLANs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño sin ventilador (fanless)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección contra sobretensiones: 6 kV en puertos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• MTBF: > 200,000 horas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificaciones: CE, FCC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de conmutación: 56 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rendimiento: 41.67 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tabla MAC: 8000 entradas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>VLANs máximas: 4094<li style='padding: 6px 0;'>MTBF: > 200,000 horas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 440 x 165 x 44 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso con empaque: 2.4 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Refrigeración: Sin ventilador<li style='padding: 6px 0;'>Protección sobretensión: 6 kV</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch RGNBS310024GT4SFPV2<li style='padding: 6px 0;'>Kit de montaje en rack<li style='padding: 6px 0;'>Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota en la nube para administración centralizada
Característica 2	4094 VLANs para segmentación de red avanzada
Característica 3	Tabla MAC de 8000 entradas para redes de alta densidad
Característica 4	Diseño sin ventilador para operación silenciosa 24/7
Característica 5	Protección contra sobretensiones 6 kV en puertos Ethernet
Característica 6	MTBF superior a 200,000 horas para máxima disponibilidad