



Switch Administrable L2+ / 24 Puertos PoE+ Gigabit / 4 Puertos SFP / Capacidad 56 Gbps / 300W PoE / Rack 19" / IP30

SKU: SWM282 Marca: TELTONIKA Categoría: Switches

\$9,260.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de capa 2+ con 24 puertos Gigabit Ethernet PoE+, 4 puertos SFP, backplane de 56 Gbps, presupuesto PoE de 300 W y chasis de aluminio anodizado para montaje en rack 19'. Ofrece conmutación multicapa con routing dinámico BGP y OSPF, gestionado mediante el sistema operativo TSWOS basado en OpenWrt Linux. Diseñado para despliegues empresariales que requieren conectividad PoE masiva y uplinks de fibra, su construcción IP30 y conector C14 aseguran operación confiable en instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con PoE+ de 30 W por puerto4 puertos SFP para enlaces de fibra óptica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de switching: 56 GbpsPuertos RJ45: 24 x 10/100/1000 Mbps PoE+Puertos SFP: 4</div><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>CPU: Realtek single core 500 MHz MIPS-4KEcMemoria: 128 MB DDR3Almacenamiento: 16 MB serial flashConector de alimentación: C14Consumo idle: 9 WConsumo máximo: 330 WConsumo PoE máximo: 300 WMaterial: caja de aluminio anodizadoProtección: IP30Dimensiones: 483 x 44 x 234 mmPeso: 2291 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><p style='color: inherit; opacity: 0.85;'>La información del fabricante no detalla los accesorios incluidos.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	24 puertos PoE+ con hasta 30 W por puerto
Característica 2	4 puertos SFP para enlaces de fibra óptica
Característica 3	Ancho de banda no bloqueante de 56 Gbps
Característica 4	Presupuesto PoE total de 300 W para dispositivos
Característica 5	Routing dinámico BGP/OSPF en conmutación multicapa L2+
Característica 6	Sistema TSWOS basado en OpenWrt Linux para gestión flexible