



Switch Administrable L2+/L3 / 24 Puertos Gigabit / 4 Puertos SFP+ 10G / 128 Gbps / Sin Ventilador / Omada SDN

SKU: TL-SG3428X Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$6,081.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de capa L2+/L3 diseñado para infraestructuras de red empresariales que requieren alto rendimiento y gestión centralizada. Integra 24 puertos Gigabit RJ45 y 4 puertos SFP+ de 10 Gbps para agregación de enlaces troncales, con capacidad de conmutación de 128 Gbps y reenvío de paquetes de 95.23 Mpps. La arquitectura sin ventilador garantiza operación silenciosa y reduce puntos de falla mecánicos, ideal para entornos de oficina, salas de datos compactas y despliegues donde el ruido es un factor crítico. Compatible con la plataforma Omada SDN para administración unificada local o en nube, incluyendo funciones avanzadas de calidad de servicio, segmentación de red y monitoreo de tráfico mediante sFlow.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 24 puertos RJ45 Gigabit Ethernet + 4 puertos SFP+ 10G<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de conmutación: 128 Gbps / Reenvío de paquetes: 95.23 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tabla MAC: 16,000 entradas / Buffer de memoria: 12 Mbit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• QoS con 8 colas de prioridad y soporte para sFlow, QinQ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Enrutamiento estático, IPv6 completo y funciones L2+/L3 avanzadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión centralizada mediante Omada Controller (local y nube)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerto de consola: Micro-USB / RJ45</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de conmutación: 128 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tabla MAC: 16 K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Memoria buffer: 12 Mbit<li style='padding: 6px 0;'>QoS: 8 colas de prioridad</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 440 x 180 x 44 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventilador: Sin ventilador (pasivo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0;'>Consumo máximo: 23.6 W<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: 0 a 45° C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 puerto consola Micro-USB / RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS<li style='padding: 6px 0;'>Gestión: Omada Controller (local/nube)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración centralizada local y en nube vía Omada Controller
Característica 2	Rendimiento de 128 Gbps con reenvío de 95.23 Mpps para redes empresariales
Característica 3	4 puertos SFP+ 10G para agregación de alto ancho de banda
Característica 4	8 colas de prioridad QoS para tráfico crítico y voz
Característica 5	Diseño sin ventilador para operación silenciosa y confiable
Característica 6	Soporte IPv6, enrutamiento estático y funciones avanzadas L2+/L3