



Switch Administrable L3 / 16x 100/1000X SFP / 8x Gigabit TP/SFP Combo / 4x 10G SFP+ / Stackable / 128 Gbps

SKU: SGS-6341-16S8C4XR Marca: PLANET Categoría: Switches

\$19,496.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El SGS-6341-16S8C4XR es un conmutador gigabit administrable apilable de Capa 3 diseñado para redes de largo alcance que demandan rendimiento de alta densidad. Integra enrutamiento estático de Capa 3 junto con protocolos dinámicos RIP y OSPF, permitiendo una gestión eficiente del tráfico en topologías complejas. Su arquitectura flexible con múltiples interfaces de fibra SFP y enlace ascendente 10 Gbps facilita la extensión de redes de alta velocidad de manera escalable.

El administrador puede seleccionar libremente los transceptores SFP/SFP+ adecuados según la distancia de transmisión o la velocidad requerida, optimizando la infraestructura sin depender de configuraciones rígidas. Con un tejido de conmutación de 128 Gbps, este equipo procesa volúmenes extremos de datos en topologías exigentes, manteniendo latencia mínima y máxima disponibilidad.

Características Principales

- Enrutamiento L3 completo: estático, RIP y OSPF
- 16 puertos 100/1000X SFP para conectividad fibra flexible
- 8 puertos Gigabit TP/SFP combo para adaptabilidad de medios
- 4 puertos 10G SFP+ para agregación y enlace ascendente de alta capacidad
- Capacidad de apilamiento IP para gestión centralizada
- Tejido de conmutación de 128 Gbps sin bloqueo
- Chasis industrial robusto para operación continua
- Compatibilidad universal con transceptores SFP/SFP+ estándar

Especificaciones Técnicas

Conectividad	16 x 100/1000X SFP 8 x Gigabit TP/SFP Combo 4 x 10G SFP+
Rendimiento	128 Gbps
Enlace ascendente	10 Gbps
Enrutamiento	Estático, RIP, OSPF
Gestión y Escalabilidad	IP Stacking (apilamiento)
Diseño industrial	Robusto para entornos exigentes
Gestión centralizada	Mediante IP Stacking
Compatibilidad Óptica	Transceptores SFP/SFP+ estándar
Selección flexible	por distancia y velocidad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrutamiento L3 con RIP y OSPF dinámico
Característica 2	Enlace ascendente 10 Gbps de alta velocidad
Característica 3	Tejido de conmutación 128 Gbps sin bloqueo
Característica 4	Flexibilidad total con transceptores SFP/SFP+
Característica 5	Diseño industrial robusto para entornos exigentes
Característica 6	Gestión centralizada mediante IP Stacking