



Switch Administrable L3 / 24 Puertos Gigabit PoE 802.3bt / 2 Puertos 10G SFP+ / Pantalla Táctil LCD / Fuente Redundante / 600W

SKU: GS-6320-24UP2T2XV Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$28,734.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El GS632024UP2T2XV es un switch gestionado PoE 802.3bt de nivel L3 diseñado para infraestructuras de red que demandan alta disponibilidad y potencia de entrega. Integra 24 puertos Gigabit con capacidad PoE++ de hasta 95W por puerto, ideal para alimentar dispositivos de alto consumo como cámaras PTZ, puntos de acceso Wi-Fi 6/6E, pantallas digitales y estaciones de trabajo remotas. Su pantalla táctil LCD de 1.25U permite una gestión local directa sin necesidad de acceso remoto, reduciendo tiempos de diagnóstico en campo.

Equipado con motor de conmutación L2+/L4, soporta doble pila IPv6/IPv4 para transición de redes legadas a arquitecturas modernas. Los puertos de uplink 10G SFP+ y 10GBASE-T RJ45 garantizan backhaul de alta capacidad para agregación de tráfico intenso, mientras que su presupuesto energético total de 600W permite desplegar múltiples dispositivos PoE++ simultáneamente sin comprometer rendimiento.

24 puertos 10/100/1000BASE-T con negociación automática y PoE 802.3bt (PoE++) hasta 95W por puerto.

Pantalla táctil LCD de 1.25U para configuración y monitoreo local intuitivo.

2 puertos 10G SFP+ para fibra óptica y 2 puertos 10GBASE-T RJ45 para cobre de alta velocidad.

Administración de doble pila IPv6/IPv4 con motor de conmutación L2+/L4 integrado.

Fuente de alimentación redundante para continuidad operativa en entornos críticos.

Especificaciones Técnicas

Conectividad

Puertos Gigabit: 24 x 10/100/1000BASE-T (auto-negociación)

Puertos 10GBASE-T: 2 x RJ45

PoE / Alimentación

Estándar PoE: 802.3bt (PoE++)

Potencia máxima por puerto: 95W

Presupuesto total: 600W

Capacidades de Red

Capa de switching: L2+/L4 con funciones L3

Pila de protocolos: IPv4/IPv6 dual-stack

Interfaz de gestión: Pantalla táctil LCD 1.25U

Disponibilidad

Fuente de poder: Redundante

Optimización: Funciones táctiles inteligentes PLANET

Aplicaciones: Comerciales críticas de alta disponibilidad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE++ 802.3bt hasta 95W por puerto para dispositivos de alto consumo
Característica 2	Pantalla táctil LCD de 1.25U para gestión local intuitiva
Característica 3	Doble pila IPv6/IPv4 preparado para redes modernas
Característica 4	Conmutación avanzada L2+/L4 con motor de switching integrado
Característica 5	2 puertos 10GBASE-T RJ45 adicionales para uplink de cobre
Característica 6	Fuente redundante para máxima disponibilidad de servicios críticos