



Switch Administrable L3 / 48 Puertos SFP 100/1000 Mbps / 4 Puertos SFP+ 10G / Enrutamiento IP / 176 Gbps

SKU: GS-6320-4652C4XR Marca: PLANET Categoría: Switches

\$22,760.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Switch administrable de capa 3 diseñado para infraestructuras de red de alta densidad que requieren rendimiento excepcional. Integra 48 puertos SFP a 100/1000 Mbps, 2 puertos combo RJ45/SFP compartidos y 4 puertos SFP+ 10G para enlaces ascendentes, todo en una carcasa metálica de 19 pulgadas. Su capacidad de enrutamiento IP dinámico y estructura de conmutación de 176 Gbps simplifican el manejo de volúmenes extremos de datos en topologías seguras vinculadas a servidores troncales, aplicaciones ISP, VoIP empresarial, transmisión de video y multidifusión.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Enrutamiento IP de capa 3 integrado con soporte de enrutamiento dinámico48 puertos SFP 100/1000 Mbps para conectividad de fibra masiva4 puertos SFP+ 10G para enlaces ascendentes de alta velocidad2 puertos combo RJ45/SFP para flexibilidad de conectividad de cobre o fibra<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Conectividad de puertos</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>48 x SFP 100/1000 Mbps
2 x Combo RJ45/SFP 10/100/1000 Mbps
4 x SFP+ 10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Rendimiento de conmutación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Capacidad de conmutación: 176 Gbps
Capa 3: Enrutamiento IP integrado
Enrutamiento dinámico soportado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Protocolos de red</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Soporte dual IPv6/IPv4
Pila doble completa
Compatible con migración de protocolos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Monitoreo óptico</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Detección digital DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
Monitoreo en tiempo real de transceptores SFP
Diagnóstico de parámetros ópticos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Formato físico</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Carcasa metálica de 19 pulgadas
Montaje en rack estándar
Diseño para centros de datos e ISP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Aplicaciones recomendadas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Servidores troncales de alta capacidad
Infraestructura ISP y VoIP empresarial
Transmisión de video y multidifusión</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrutamiento IP de capa 3 integrado
Característica 2	Estructura de conmutación de 176 Gbps de alta densidad
Característica 3	Soporte dual IPv6/IPv4 para migración futura
Característica 4	Detección digital DDM en tiempo real para transceptores
Característica 5	4 puertos SFP+ 10G para enlaces ascendentes de alta velocidad
Característica 6	2 puertos combo RJ45/SFP para flexibilidad de conectividad