



Switch administrable PoE / 16 puertos Gigabit / 8 puertos 802.3af/at / 45 W / 16 Gbps throughput / 7.5 x 7.3 x 1.7 pulgadas

SKU: USW-LITE-16-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$7,504.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El UniFi Switch Lite 16 PoE es un switch de Capa 2 totalmente administrado que integra 16 puertos Gigabit Ethernet RJ45 para conectividad de alta velocidad en entornos profesionales. Ocho de estos puertos incorporan capacidad PoE+ IEEE 802.3af/at con detección automática, entregando un presupuesto total de 45 W para alimentar puntos de acceso UniFi y otros dispositivos compatibles. Su administración se realiza a través del Controlador de Red UniFi y la aplicación móvil homónima, permitiendo a los equipos de TI configurar, monitorear y gestionar todas las funciones de conmutación desde cualquier ubicación mediante una interfaz gráfica intuitiva. El diseño compacto y el consumo eficiente de 15 W con fuente interna lo hacen ideal para despliegues en espacios reducidos sin sacrificar rendimiento.

Características principales

- Switch administrable de Capa 2 con 16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps
- 8 puertos con PoE+ 802.3af/at y detección automática de dispositivos
- Presupuesto PoE total de 45 W para alimentación de equipos
- Throughput no bloqueante de 16 Gbps para transferencia simultánea
- Gestión integral vía Controlador de Red UniFi y aplicación móvil
- Monitoreo y configuración remota desde interfaz gráfica en cualquier ubicación

Especificaciones técnicas

Conectividad

16 puertos RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

PoE

PoE+ con detección automática

Presupuesto total

45 W

Rendimiento

Throughput no bloqueante: 16 Gbps

Capa 2

Capa 2 con protocolos de conmutación avanzados

Administración

Controlador de Red UniFi

Aplicación móvil

Aplicación móvil UniFi

Interfaz gráfica

Interfaz gráfica para configuración y monitoreo remoto

Dimensiones físicas

191.7 x 185 x 43.7 mm

Diseño compacto

Diseño compacto para espacios limitados

Alimentación

Fuente de poder interna

Consumo máximo

15 W

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración centralizada vía controlador y app móvil
Característica 2	PoE+ automático en 8 puertos para APs y dispositivos
Característica 3	Throughput no bloqueante de 16 Gbps
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 5	Conmutación de Capa 2 con protocolos avanzados
Característica 6	Monitoreo remoto desde interfaz gráfica en cualquier ubicación