



Switch Administrable PoE+ / 24 Puertos Gigabit PoE+ / 4 Puertos Gigabit / 4 Puertos SFP Uplink / 370W / 22.8 Gbps / PoE Extendido 200 m (656 ft)

SKU: DS-3E2528P(B) Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$17,288.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'->Switch administrable de capa 2 diseñado para despliegues profesionales de videovigilancia IP y redes convergentes. Integra 24 puertos PoE+ Gigabit con capacidad de suministro de energía hasta 370 W totales, permitiendo alimentar múltiples cámaras IP, access points y terminales VoIP simultáneamente. La arquitectura de uplink flexible combina 4 puertos RJ45 Gigabit adicionales con 4 ranuras SFP para conectividad de fibra óptica, facilitando la expansión de la red backbone sin cuellos de botella. La función de extensión PoE hasta 200 metros (656 pies) elimina la necesidad de repetidores adicionales en instalaciones con cobertura distribuida.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'->24 puertos RJ45 PoE+ 802.3af/at 10/100/1000 Mbps4 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps adicionales4 puertos SFP 10/100/1000 Mbps para uplink de fibraCapacidad de conmutación: 22.8 GbpsPoE extendido hasta 200 m (656 ft) en modo de largo alcanceAdministración Web, SNMP, Telnet, RMON y CLISoporte VLAN (802.1Q, GVRP, QinQ), QoS, IGMP SnoopingSeguridad DHCP Snooping, RADIUS y prevención de loopsLink aggregation y puertos VIP con aislamientoPoE Watchdog para monitoreo y reinicio automático de dispositivosSpanning Tree: IEEE 802.1D, 802.1W, 802.1S<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Conectividad</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'->24 x RJ45 PoE+ 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'->4 x RJ45 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'->4 x SFP 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Compatibilidad SFP: HK-SFP-1.25G-20-1310-DF / HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Rendimiento</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Ancho de banda: 22.8 Gbps</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Potencia PoE total: 370 W</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Estándar PoE: IEEE 802.3af/at</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Distancia PoE extendida: 200 m (656 ft)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Interfaces</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Web, SNMP, Telnet, RMON, CLI</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Protocolos: IGMP, IGMP Snooping, DHCP Snooping</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'->VLAN: 802.1Q, GVRP, QinQ</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Seguridad: RADIUS, prevención de loops</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Dimensiones</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'->440 x 44 x 210 mm</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Alimentación: 110-240 VCA</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Temperatura operación: 0 °C a 50 °C</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Spanning Tree: 802.1D, 802.1W, 802.1S</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Funciones avanzadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'->Puertos VIPAislamiento de puertos PoEPoE WatchdogLink AggregationPrevención de loop</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración multiplataforma Web, SNMP, Telnet, CLI y RMON
Característica 2	Soporte completo VLAN, QoS, IGMP Snooping y DHCP Snooping
Característica 3	Seguridad integrada con RADIUS y prevención de loops
Característica 4	Link aggregation y puertos VIP con aislamiento PoE
Característica 5	PoE Watchdog para monitoreo automático de dispositivos
Característica 6	Compatibilidad con transceptores SFP Hikvision específicos

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 17:39