



Switch Administrable PoE / 24 Puertos Gigabit PoE af/at / 2 x SFP Gigabit / 52 Gbps / Presupuesto PoE 370 W / Administración Cloud

SKU: WI-PCE5326GF Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$5,114.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable PoE de 24 puertos RJ45 Gigabit con capacidad de conmutación de 52 Gbps y presupuesto PoE de 370 W, diseñado para despliegues de videovigilancia y redes convergentes. Integra administración cloud gratuita con monitoreo en tiempo real, permitiendo la gestión remota sin costos adicionales de licenciamiento. Soporta agregación de enlaces para optimizar el ancho de banda entre switches, detección automática de cámaras IP mediante ONVIF y protección contra bucles en todos los puertos para mayor resiliencia de la red. Cada puerto PoE es compatible con los estándares 802.3af/at, entregando hasta 30 W por puerto mediante esquema end-span. Incluye dos puertos SFP Gigabit para conectividad de fibra óptica y uplink de alta velocidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con PoE af/at (hasta 30 W por puerto)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos SFP Gigabit para enlaces de fibra óptica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de conmutación de 52 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presupuesto PoE total de 370 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Administración cloud gratuita con monitoreo en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Agregación de enlaces para mayor ancho de banda<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte ONVIF para detección automática de cámaras IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección automática contra bucles en todos los puertos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tabla MAC de 8,000 direcciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Packet forwarding rate de 38.68 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo de 12 W sin equipos conectados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -10 a 50 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: CE, FCC, RoHS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ajustes de puerto y estadísticas de puerto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Capacidad de conmutación: 52 Gbps<li style='padding: 4px 0;'>• Packet forwarding rate: 38.68 Mpps<li style='padding: 4px 0;'>• Tabla de direcciones MAC: 8K</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Presupuesto PoE: 370 W<li style='padding: 4px 0;'>• Potencia máxima por puerto PoE: 30 W<li style='padding: 4px 0;'>• Pinout PoE: end-span 1/2(+), 3/6(-)<li style='padding: 4px 0;'>• Fuente de alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 4px 0;'>• Consumo sin carga: 12 W<li style='padding: 4px 0;'>• Ventiladores: 2<li style='padding: 4px 0;'>• Temperatura de operación: -10 a 50 °C<li style='padding: 4px 0;'>• Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Switch administrable PoE WIPCE5326GF<li style='padding: 4px 0;'>• Cable de alimentación<li style='padding: 4px 0;'>• Kit de montaje en rack<li style='padding: 4px 0;'>• Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración cloud gratuita con monitoreo en tiempo real
Característica 2	Agregación de enlaces para incrementar ancho de banda disponible
Característica 3	Detección automática de cámaras IP mediante soporte ONVIF
Característica 4	Protección automática contra bucles en todos los puertos
Característica 5	Presupuesto PoE de 370 W distribuido en 24 puertos af/at
Característica 6	Operación estable en temperaturas de -10 a 50 °C