



Switch Administrable PoE+ / 8 Puertos Gigabit / 2 SFP / Extensión 300 m (984.3 ft) / 110 W / Gestión en la Nube

SKU: DS-3E1510P-SI Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$4,291.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch administrable de escritorio con 8 puertos Gigabit Ethernet PoE+ 802.3af/at y 2 puertos SFP para fibra óptica, diseñado para despliegues de video vigilancia IP. Integra gestión en la nube mediante Hik-Partner Pro, permitiendo configuración, monitoreo y mantenimiento remoto sin necesidad de controlador local. El modo extendido habilita alimentación PoE y transmisión de datos hasta 300 m (984.3 ft), resolviendo conectividad de cámaras en ubicaciones distantes. La optimización de buffer garantiza prioridad en transmisión de tráfico de video, reduciendo pérdida de paquetes en flujos continuos.

Características Generales

- 8 puertos 10/100/1000 Mbps con PoE+ 802.3af/at
- 2 puertos SFP Gigabit para fibra óptica (transceptores compatibles HK-SFP-1.25G-20-1310-DF / HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM)
- Capacidad total PoE: 110 W (máximo 30 W por puerto)
- Tasa de reenvío: 14.88 Mpps
- Modo extendido PoE hasta 300 m (984.3 ft)
- Gestión web local vía IP 192.168.1.64
- Administración en la nube Hik-Partner Pro
- Optimización de buffer para transmisión de video prioritario
- Monitoreo y control de datos por puerto
- Fuente de alimentación incluida: 48 V DC, 2.5 A

Desempeño

Puertos PoE: 8 (10/100/1000 Mbps)

Puertos SFP: 2 (1 Gbps)

Tasa de reenvío: 14.88 Mpps

Capacidad PoE total: 110 W

Potencia máx. por puerto: 30 W

Distancia modo extendido: 300 m (984.3 ft)

Optimización: Buffer prioritario para video

Físicas y Eléctricas

Alimentación: 48 V DC, 2.5 A

Fuente incluida: Sí

Formato: Escritorio

Gestión web: Gestión nube

Gestión nube: Hik-Partner Pro

Monitoreo: Por puerto individual

Contenido del Paquete

Switch DS-3E1510P-SI

Fuente de alimentación 48 V DC, 2.5 A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en la nube sin controlador local
Característica 2	PoE extendido 300 m (984.3 ft) para cámaras remotas
Característica 3	Optimización de buffer prioritario para transmisión de video
Característica 4	Administración web local y remota por IP
Característica 5	Dual SFP Gigabit para enlaces de fibra óptica
Característica 6	Capacidad PoE total 110 W con protección por puerto