



Switch Administrable Stackable Capa 3 / 48 Puertos Gigabit / 4 Puertos 10G SFP+ / Tela 176 Gbps

SKU: SGS-6341-48T4X Marca: PLANET Categoría: Switches

\$16,085.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin: 0 0 16px 0;'>El SGS-6341-48T4X es un switch gestionable apilable de Capa 3 diseñado para entornos empresariales y centros de datos que demandan alto rendimiento y escalabilidad. Su función de apilamiento IP permite administrar hasta 24 switches de la misma serie mediante una única dirección IP, simplificando drásticamente la gestión de infraestructuras de red extensas. Integra enrutamiento estático, RIP y OSPF con soporte completo para IPv6, junto con una tela de conmutación de 176 Gbps sin bloqueo que garantiza throughput máximo bajo cualquier condición de carga.</p><h3 style='margin: 24px 0 12px 0; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='margin: 0 0 20px 0; padding-left: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Apilamiento IP: configure y gestione hasta 24 switches con una sola IP<li style='margin-bottom: 8px;'>Enrutamiento Layer 3 avanzado: estático, RIP, OSPF y soporte IPv6 completo<li style='margin-bottom: 8px;'>Seguridad integrada: ACL, 802.1X, RADIUS y protección ARP<h3 style='margin: 24px 0 12px 0; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>48 puertos 10/100/1000BASE-T (Gigabit Ethernet)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>4 puertos 10G SFP+ (compatibilidad dual-speed)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Rendimiento</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Tela de conmutación 176 Gbps sin bloqueo</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Capa de operación Layer 2 / Layer 3</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Enrutamiento Layer 3</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Protocolos Estático, RIP, OSPF</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Soporte IP IPv4 e IPv6</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Escalabilidad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Apilamiento IP Hasta 24 switches con una sola IP</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Gestión centralizada de toda la pila</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Calidad de Servicio</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Control de tráfico WRR (Weighted Round Robin)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Clasificación Layer 2 a Layer 4</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Seguridad de Red</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Control de acceso ACL, 802.1X, RADIUS</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Protección ARP integrada</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apilamiento IP de hasta 24 switches con una sola IP
Característica 2	Enrutamiento Layer 3 con RIP, OSPF e IPv6
Característica 3	Tela sin bloqueo de 176 Gbps de capacidad
Característica 4	4 puertos 10G SFP+ con compatibilidad dual-speed
Característica 5	Control de tráfico avanzado WRR con clasificación L2-L4
Característica 6	Seguridad robusta con ACL, 802.1X, RADIUS y protección ARP