



Switch Administrable Stacking Capa 3 / 24 Puertos PoE+ Gigabit / 4 SFP+ 10G / 370W PoE Total / 128 Gbps Throughput

SKU: SGS-6341-24P4X Marca: PLANET Categoría: Switches

\$18,756.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch Administrable Stacking Capa 3 / 24 Puertos PoE+ Gigabit / 4 SFP+ 10G / 370W PoE Total / 128 Gbps Throughput

Este switch gestionable de Capa 3 combina enrutamiento avanzado, alimentación PoE+ de alto rendimiento y conectividad 10G para despliegues empresariales exigentes. Su arquitectura non-blocking de 128 Gbps garantiza el procesamiento de grandes volúmenes de datos sin cuellos de botella, mientras que el stacking IP permite consolidar hasta 24 switches bajo una única interfaz de gestión centralizada. Las funciones de control de tráfico WRR y QoS de 8 colas priorizan aplicaciones críticas como VoIP, transmisión de video y multidifusión en entornos de ISP y empresa.

Características principales

- Enrutamiento Layer 3: estático, RIP, OSPF y BGP
- Stacking IP: hasta 24 switches con gestión centralizada
- 24 puertos 10/100/1000BASE-T PoE+ 802.3at (30.8W por puerto)
- Potencia PoE total: 370W
- 4 puertos SFP+ 10G con velocidad dual 1G/10G
- Throughput: 128 Gbps, arquitectura non-blocking
- Control de tráfico WRR con QoS de 8 colas
- Especificaciones técnicas

Este switch gestionable de Capa 3 (Enrutamiento) combina enrutamiento avanzado, alimentación PoE+ de alto rendimiento y conectividad 10G para despliegues empresariales exigentes. Su arquitectura non-blocking de 128 Gbps garantiza el procesamiento de grandes volúmenes de datos sin cuellos de botella, mientras que el stacking IP permite consolidar hasta 24 switches bajo una única interfaz de gestión centralizada. Las funciones de control de tráfico WRR y QoS de 8 colas priorizan aplicaciones críticas como VoIP, transmisión de video y multidifusión en entornos de ISP y empresa.

Características principales

- Enrutamiento Layer 3: estático, RIP, OSPF y BGP
- Stacking IP: hasta 24 switches con gestión centralizada
- 24 puertos 10/100/1000BASE-T PoE+ 802.3at (30.8W por puerto)
- Potencia PoE total: 370W
- 4 puertos SFP+ 10G con velocidad dual 1G/10G
- Throughput / Switching: 128 Gbps
- Control de tráfico WRR con 8 colas QoS para VoIP y video

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrutamiento Layer 3 con RIP, OSPF y BGP
Característica 2	Stacking IP hasta 24 switches con gestión centralizada
Característica 3	Arquitectura non-blocking 128 Gbps para alto rendimiento
Característica 4	PoE+ 802.3at con 30.8W por puerto y 370W totales
Característica 5	4 puertos SFP+ 10G con velocidad dual 1G/10G
Característica 6	Control de tráfico WRR con 8 colas QoS para VoIP y video