



Switch Administrable Capa 3 / 48 Puertos PoE+ 802.3at / 6 Puertos SFP+ 10G / Stacking / 740W PoE / 216 Gbps Backplane

SKU: SGS-6310-48P6XR Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$24,168.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El SGS-6310-48P6XR es un switch gestionable apilable de Capa 3 diseñado para infraestructuras de red empresariales que requieren alta densidad de alimentación PoE y capacidad de agregación de 10 Gigabit. Integra 48 puertos 10/100/1000BASE-T con capacidad PoE+ 802.3at y un presupuesto total de 740 watts, permitiendo la conexión simultánea de múltiples dispositivos de red alimentados como cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico y terminales VoIP. Los 6 puertos SFP+ de 1G/10GBASE-X proporcionan flexibilidad para enlaces ascendentes de alta velocidad hacia el núcleo de red o servidores. La arquitectura de switching de 216 Gbps garantiza el procesamiento sin bloqueo del tráfico en todas las condiciones de carga. El diseño de chasis compacto de 1U facilita su despliegue en racks estándar de centros de datos y salas de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Switch gestionable apilable de Capa 3<li style='margin-bottom: 8px;'>48 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 con PoE+ 802.3at<li style='margin-bottom: 8px;'>Presupuesto PoE total de 740 watts<li style='margin-bottom: 8px;'>6 puertos 1G/10GBASE-X SFP+ para enlaces ascendentes<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de switching de 216 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño de chasis robusto de 1U para montaje en rack<li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada de alimentación redundante de 55 V CC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capa: 3 gestionada con apilamiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Puertos RJ45: 48 x 10/100/1000BASE-T<li style='margin-bottom: 6px;'>Puertos SFP+: 6 x 1G/10GBASE-X<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de switching: 216 Gbps<li style='margin-bottom: 6px;'>Estándar PoE: 802.3at (PoE+)<li style='margin-bottom: 6px;'>Presupuesto PoE total: 740 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Enlace ascendente: 10 Gbps</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Factor de forma: Chasis 1U para rack<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación principal: 55 V CC<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación redundante: 55 V CC (entrada adicional)<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño de carcasa: Robusto para durabilidad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Switch SGS-6310-48P6XR<li style='margin-bottom: 6px;'>Kit de montaje en rack</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apilamiento Capa 3 para escalabilidad de red centralizada
Característica 2	Presupuesto PoE+ de 740W para alta densidad de dispositivos
Característica 3	Backplane de 216 Gbps sin bloqueo para tráfico concurrente
Característica 4	6 enlaces ascendentes SFP+ 10G para agregación de backbone
Característica 5	Alimentación redundante 55V CC para continuidad operativa
Característica 6	Chasis 1U de alta resistencia para instalación en rack estándar