



Switch Auxiliar de Pared / Control On/Off / Multilocalización 3 Vías / Sistema Inalámbrico RadioRA 2 / 120 V

SKU: RDRSSW Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$1,065.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch auxiliar de pared on/off está diseñado para instalaciones de control por multilocalización en configuraciones de 3 vías o tipo escalera, permitiendo operar una misma carga eléctrica desde diferentes puntos dentro del espacio. Se integra al sistema inalámbrico RadioRA 2 mediante tecnología Clear Connect, comunicándose con un switch principal previamente instalado que cuente con capacidad de multilocalización. Opera a 120 V y es compatible con redes RadioRA 2 de hasta 200 dispositivos, funcionando en conjunto con botoneras, sensores y demás elementos de la red para automatización de iluminación y control de cargas. No incluye placa de terminación; se recomienda utilizar el modelo CW1WH para completar la instalación. El acabado en color blanco nieve permite una integración estética discreta en entornos residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Switch auxiliar on/off para control por multilocalización en 3 vías o escalera<li style='margin-bottom: 8px;'>Requiere un switch principal con función de multilocalización ya instalado<li style='margin-bottom: 8px;'>Se integra al sistema inalámbrico RadioRA 2 con tecnología Clear Connect<li style='margin-bottom: 8px;'>Funciona junto con botoneras y sensores de la red RadioRA 2<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con redes RadioRA 2 de hasta 200 dispositivos<li style='margin-bottom: 8px;'>Opera a 120 V; no incluye placa, se recomienda el modelo CW1WH<li style='margin-bottom: 8px;'>Color blanco nieve (snow white)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Función: Switch auxiliar on/off<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: Control por multilocalización en 3 vías o escalera<li style='margin-bottom: 6px;'>Requisito: Switch principal con función de multilocalización instalado<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología inalámbrica: Clear Connect (RadioRA 2)<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de red: Hasta 200 dispositivos RadioRA 2<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad: Botoneras y sensores de la red RadioRA 2</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de operación: 120 V<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Blanco nieve (snow white)<li style='margin-bottom: 6px;'>Placa: No incluida; se recomienda modelo CW1WH<li style='margin-bottom: 6px;'>Paquete</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Switch auxiliar on/off para control por multilocalización en 3 vías o escalera
Característica 2	Requiere un switch principal con función de multilocalización ya instalado
Característica 3	Se integra al sistema inalámbrico RadioRA 2 con tecnología Clear Connect
Característica 4	Funciona junto con botoneras y sensores de la red RadioRA 2
Característica 5	Compatible con redes RadioRA 2 de hasta 200 dispositivos
Característica 6	Opera a 120 V; no incluye placa, se recomienda el modelo CW1WH
Característica 7	Color blanco nieve (snow white)