



Switch Administrable L2+ AV / 4 Puertos PoE++ 95W + 4 Puertos PoE+ 32W + 2 SFP+ 10G / Presupuesto PoE 240W / Fanless / Dante y NDI

SKU: AVS-4210-8HP2X Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$6,539.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>El AVS-4210-8HP2X de PLANET es un switch administrable Capa 2+ diseñado específicamente para aplicaciones profesionales de audio y video. Integra 8 puertos Gigabit Ethernet con capacidades PoE avanzadas —4 puertos 802.3bt PoE++ de 95W y 4 puertos 802.3at PoE+ de 32W— junto con 2 puertos 10G SFP+ para enlaces de alta velocidad. Su presupuesto PoE total de 240W permite alimentar múltiples dispositivos AV simultáneamente, mientras que su interfaz dual Pro AV y Standard UI facilita la configuración tanto para especialistas en redes como para técnicos de audiovisual. La compatibilidad nativa con protocolos Dante y NDI garantiza implementaciones plug-and-play en entornos de producción profesional.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 0; margin: 0;'>4 puertos Gigabit PoE++ 802.3bt con hasta 95W por puerto4 puertos Gigabit PoE+ 802.3at con hasta 32W por puerto2 puertos 10G SFP+ para conectividad de alta velocidad<p>Presupuesto PoE total de 240W para múltiples dispositivosInterfaz de usuario dual: Pro AV y Standard para configuración simplificadaDiseño fanless para operación silenciosa y confiableCompatibilidad nativa con protocolos Dante y NDIRouting VLAN IPv4/IPv6 para segmentación de red avanzadaGestión universal mediante plataforma CloudNMS y aplicación móvil<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Puertos RJ45: 8 x Gigabit Ethernet</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Puertos SFP+ 2 x 10G</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>PoE++ (802.3bt): 4 puertos / 95W máx. cada uno</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>PoE+ (802.3at): 4 puertos / 32W máx. cada uno</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad PoE</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Presupuesto total: 240W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Estándares: IEEE 802.3bt / 802.3at</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capa de red</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Nivel: Administrable Capa 2+ (L2+)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>VLAN: Routing IPv4/IPv6</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>AV Profesional</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Protocolos: Dante y NDI nativos</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Interfaz: Dual UI Pro AV y Standard</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Diseño y gestión</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Refrigeración: Fanless (sin ventiladores)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Gestión remota: CloudNMS y app móvil</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz dual Pro AV y Standard UI simplificada
Característica 2	Routing VLAN IPv4/IPv6 para segmentación avanzada
Característica 3	Operación silenciosa sin ventiladores mecánicos
Característica 4	Gestión cloud universal mediante plataforma CloudNMS
Característica 5	Implementación plug-and-play en entornos AV profesionales
Característica 6	Aplicación móvil para monitoreo remoto de red