



Switch Capa 3 / 10 Puertos / 8 PoE Gigabit 802.3af/at / 2 SFP / 20 Gbps Rendimiento / Administración en la Nube

SKU: MX-EX2010PXA-U    Marca: CAMBIUM NETWORKS    Categoría: Switches PoE

\$8,745.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Switch de capa 3 con 10 puertos diseñado para entornos empresariales que requieren agilidad en despliegue y operación. Integra 8 puertos PoE Gigabit 802.3af/at para alimentación de dispositivos terminales, 2 puertos SFP para uplink de fibra, y puertos dedicados de consola, gestión (MNGMT) y USB. Ofrece rendimiento de conmutación de 20 Gbps con automatización basada en políticas que elimina la configuración manual repetitiva. La segmentación automática proporciona aislamiento de recursos críticos sin complejidad en la implementación de VLANs tradicionales. Compatible con arquitecturas unificadas de red cableada e inalámbrica mediante integración con puntos de acceso cnPilot y plataformas de gestión cnMaestro Essentials o cnMaestro X, permitiendo administración centralizada desde la nube con experiencia zero-touch.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 8 puertos RJ45 Gigabit Ethernet con PoE 802.3af/at</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 2 puertos SFP para conectividad de fibra óptica</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 1 puerto de consola para acceso local de configuración</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 1 puerto MNGMT dedicado para gestión fuera de banda</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 1 puerto USB para almacenamiento o recuperación</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad de switching: 20 Gbps</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Conmutación capa 3 con enrutamiento integrado</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Automatización basada en políticas de configuración</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Segmentación automática para seguridad de red</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Zero-touch provisioning para implementación remota</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Administración en la nube mediante cnMaestro</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Integración unificada con infraestructura WLAN cnPilot</li></ul><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Capacidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Capacidad de switching: 20 Gbps</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Capa 3: enrutamiento integrado</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• 8 puertos PoE Gigabit 802.3af/at</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• 2 puertos SFP para fibra</li></ul><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión y Conectividad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• 1 puerto de consola RJ45</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• 1 puerto MNGMT dedicado</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• 1 puerto USB</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Administración cnMaestro Essentials/X</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Zero-touch provisioning</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Automatización basada en políticas</li></ul></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Seguridad y Operación</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Red unificada cableada e inalámbrica</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Compatibilidad con cnPilot WLAN</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Reducción de costos operativos</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Disminución de tiempo de gestión</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Automatización basada en políticas para configuración sin intervención manual        |
| Característica 2 | Segmentación automática que aísla recursos críticos sin configuración compleja       |
| Característica 3 | Zero-touch provisioning que elimina desplazamientos para implementación inicial      |
| Característica 4 | Integración unificada con WLAN cnPilot y cnMaestro para gestión centralizada         |
| Característica 5 | Conmutación capa 3 con 20 Gbps de capacidad de switching total                       |
| Característica 6 | Puertos PoE 802.3af/at que alimentan dispositivos terminales sin inyectores externos |