



Switch Capa 3 / 28 Puertos / 24 PoE Gigabit 802.3af/at / 4 SFP+ / 128 Gbps / Administración en la Nube

SKU: MX-EX2028PXA-U Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Switches PoE

\$16,298.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de capa 3 con 28 puertos diseñado para redes empresariales que requieren alta disponibilidad y gestión centralizada. Integra 24 puertos PoE Gigabit compatibles con estándares 802.3af/at para alimentación de dispositivos terminales, complementados con 4 puertos SFP+ para conectividad de agregación de alto rendimiento. La arquitectura de conmutación de 128 Gbps garantiza throughput sin bloqueo para entornos de tráfico intensivo. La administración mediante cnMaestro permite despliegue zero-touch, reduciendo significativamente los tiempos de implementación y los costos operativos asociados a la configuración manual de dispositivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 24 puertos RJ45 Gigabit Ethernet con PoE 802.3af/at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 puertos SFP+ para enlaces de agregación de 10 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de conmutación de 128 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funcionalidad de capa 3 con enrutamiento estático y dinámico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Administración centralizada en la nube mediante cnMaestro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Despliegue zero-touch para configuración remota automatizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Automatización basada en políticas para asignación automática de dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Red unificada con puntos de acceso WLAN cnPilot<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Seguridad avanzada con autenticación 802.1X y QoS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Supervivencia de sitio para operación continua con gestión en la nube</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos PoE: 24 x RJ45 Gigabit 802.3af/at<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos SFP+: 4 x 10 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de conmutación: 128 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capa de operación: 3 (enrutamiento)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad WLAN: cnPilot<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión y Seguridad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autenticación: 802.1X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calidad de servicio: QoS integrado<li style='padding: 6px 0;'>Resiliencia: Supervivencia de sitio</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plataforma de gestión: cnMaestro Essentials / cnMaestro X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Despliegue: Zero-touch desde la nube<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Automatización: Basada en políticas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de montaje en rack<li style='padding: 6px 0;'>Cable de alimentación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Despliegue zero-touch para configuración remota inmediata
Característica 2	Automatización basada en políticas para aprovisionamiento automático
Característica 3	Integración unificada con WLAN cnPilot y cnMaestro
Característica 4	Rendimiento de conmutación de 128 Gbps sin bloqueo
Característica 5	Seguridad 802.1X con autenticación de puerto y QoS
Característica 6	Supervivencia de sitio para operación continua sin interrupciones